



PROMET

Feel Safe ■

KATALOG

Sejfy ■

Meble biurowe ■

Regały metalowe ■

Meble Warsztatowe ■

Ułatwimy Ci podjęcie decyzji zakupowej selekcionując z naszej bogatej oferty produkty oznaczone następującymi symbolami.



Produkty wyróżnione tym znakiem to najlepiej sprzedające się wyroby. Dla naszych partnerów handlowych to gwarancja sukcesu sprzedażowego i zadowolenie ze strony klienta.



Produkty oznaczone tym znakiem cechuje wysoka konkurencyjność, wyróżniają się większą funkcjonalnością lub wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem jakości do ceny. Naszym partnerom handlowym daje to więcej argumentów w relacji z klientem i zapewnia wzrost sprzedaży.



Nasze nowości to produkty, które odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, tak aby Twoja oferta była jeszcze bardziej zróżnicowana i konkurencyjna.



ECB-S to największa międzynarodowa jednostka certyfikująca produkty z branży zabezpieczeń, zrzeszająca najbardziej prestiżowe instytuty badawcze w Europie.

Posiadanie certyfikatu ECB-S to potwierdzenie najwyższych standardów ochrony.



Nowoczesna konstrukcja. Opatentowany skład wypełnienia pozwala uzyskać mniejszą wagę przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obniżona waga to podniesiona wygoda transportu i montażu.




Opatentowane wypełnienie Ultra High Performance Concrete, o zwiększonej wytrzymałości w porównaniu do tradycyjnego betonu - zbliżone twardością do litego kamienia.



Jakość bez kompromisów. Produkty opatrzone tym znakiem cechują najwyższe standardy wykonania oraz zastosowane do produkcji najnowocześniejsze technologie i materiały.



Zastosowana przy produkcji technologia cięcia laserowego pozwala uzyskać większą precyzję konstrukcji oraz nadać jej kształty niemożliwe przy użyciu tradycyjnych metod.



W produktach oznaczonych tym znakiem zastosowano wielopłaszcową wzmocnioną konstrukcję drzwi i ścian. Jest to swoisty efekt „sejfu w sejfie”.



Wielowarstwowa konstrukcja. W produktach wyróżnionych tym znakiem ściany składają się z naprzemiennych warstw blachy i specjalnego zbrojonego wypełnienia.

Spis treści

4 Promet na świecie

6 Produkcja

Sejfy antywłamaniowe

9 Sejfy antywłamaniowe serii ARSENAŁ, klasa S1

10 Sejfy na broń długą serii ARSENAŁ, klasa S1

11 Sejfy na broń długą lux serii TIGER, klasa S1

12 Sejfy antywłamaniowe serii SB, klasa S2

13 Sejfy antywłamaniowe serii ASK, klasa I

15 Sejfy antywłamaniowe serii PROTECTOR PLUS, klasa II

16 Sejfy antywłamaniowe serii FORT, klasa III

18 Sejfy antywłamaniowe serii BANKER M, klasa IV

19 Sejfy antywłamaniowe serii AW-1, klasa I

Sejfy i szafy antywłamaniowe z ognioodpornością

22 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii FRS, klasa S2, LFS 60 min.

24 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii ASG, klasa I, LFS 30 min.

27 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością na broń długą serii ASG WS, klasa I, LFS 30 min.

28 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii ASF, klasa I, LFS 60 min.

30 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii GARDIAN, klasa II, LFS 60 min.

32 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością lux serii GARDIAN, wersja Jager klasa II, LFS 60 min.

33 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii BRANDMAUER, klasa S2, 30 min.

35 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii BASTION M, klasa II, LFS 30 min.

36 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii FORT M, klasa III, LFS 30 min.

37 Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością serii BURGAS, klasa V, LFS 30 min.

Sejfy i szafy ognioodporne

39 Szafy kartotekowe ognioodporne serii FC, LFS 60 min.

41 Sejfy ognioodporne serii FRS PLUS, NT Fire 90 min.

Drzwi skarbcowe

43 Drzwi skarbcowe serii AVD klasa III, V

Produkty depozytowe

48 Sejfy depozytowe serii ASD klasa S1

49 Sejfy depozytowe serii DSC klasa I

51 Szafy depozytowe serii DB

52 Skrytki depozytowe serii DB

54 Szafki na klucze serii KEY

55 Kasetki i skrytki serii DB

Meble metalowe

58 Szafy aktowe serii AM, M

59 Szafy aktowe z drzwiami przesuwanymi serii AMT

60 Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa serii AMH

61 Szafy aktowe serii Nobilis

62 Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa serii SL

64 Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa serii AMH

66 Szafy kartotekowe serii A

67 Szafy kartotekowe dla formatów A5 i A6 serii AFC

68 Szafy kartotekowe mobilne serii BA, BFC

69 Szafy kartotekowe dla dużych formatów serii A1 i A0

70 Meble socjalne serii LS

72 Meble socjalne serii ML

75 Sejfy meblowe serii T

Regały metalowe

78 Regały metalowe serii MS Standard

79 Regały metalowe do samodzielnej kompletacji serii MS

83 Regały metalowe średniego składowania serii MS PRO

87 Regały metalowe przesuwne

Meble warsztatowe

90 Stoły warsztatowe serii Garage

92 Stoły warsztatowe serii Master

95 Stoły warsztatowe serii Profi W

101 Stoły warsztatowe serii Ekspert WS

106 Szafa narzędziowa serii TC 1095

108 Szafa narzędziowa serii TC 1995

110 Szafa narzędziowa ciężka serii AMH TC

112 Szafa narzędziowa ciężka modułowa serii Hard

116 Wózki narzędziowe serii WDS

Zamki, informacje techniczne

121 Zamki

123 Limity do przechowywania wartości

PROMET na Świecie

■ Rynki zbytu

Angola
Austria
Azerbejdżan
Afganistan
Australia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Chorwacja
Dania
Estonia
Francja
Niemcy

Georgia
Grecja
Hongkong
Irak
Iran
Kirgistan
Łotwa
Litwa
Liban
Libia
Makao

Macedonia
Moroko
Holandia
Namibia
Nigeria
Oman
Polska
Rumunia
Serbia
Sudan
Szwecja
Hiszpania

Szwajcaria
Tadżykistan
Turkmenistan
Tunezja
USA
Ukraina
Wielka Brytania

Nasza Historia

1991

Kwiecień

Rozpoczęcie promowania i sprzedaży sejfów

1993

Listopad

Początek działania naszej sieci dystrybucji

2000

Kwiecień

Uruchomienie własnej fabryki

2001

Wrzesień

Wprowadzenie programu zarządzania jakością zgodnie ze standardem ISO 9001

2008


Lipiec

Uruchomienie produkcji w dwóch kolejnych fabrykach

Jakość

Naszą filozofią jakości jest zapewnienie trwałych produktów, spełniających najwyższe oczekiwania klientów, poprzez produkcję zgodnie z najwyższymi standardami.





2009

Sierpień

Nasze sejfy za wysoki poziom bezpieczeństwa otrzymują certyfikaty ECB-S

2013

Październik

13 linii sejfów certyfikowanych według ECB-S

2014

Listopad

Otwarcie produkcji własnych certyfikowanych zamków elektronicznych

2016

25 lat na rynkach

Rozbudowana sieć sprzedaży w większości krajów w Europie i na świecie

Od września 2001 roku nasz system zarządzania jakością posiada certyfikat ISO 9001. Organem certyfikującym nasze wyroby jest jedna z wiodących organizacji certyfikujących na świecie, Det Norske Veritas.





Produkcja



W skład holdingu Promet wchodzi trzy nowoczesne fabryki, w tym główna fabryka przeznaczona do produkcji na rynek europejski, znajdująca się na terenie UE w Republice Bułgarii.




W zakładach produkcyjnych firmy Promet stosujemy metodę efektywnego zarządzania produkcją zgodną z zasadami filozofii lean management.




W procesie produkcji racjonalnie wykorzystywane są zasoby naturalne oraz eliminowane środki o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko naturalne.



Fabryki PROMET są wyposażone w automatyczne, zrobotyzowane linie produkcyjne. Dzięki temu możliwe jest zarówno rozwinięcie produkcji na wielką skalę, jak również elastyczne adoptowanie produktów do indywidualnych potrzeb rynku.





Park maszynowy

■ Linie zautomatyzowane
PIVATIC


■ Maszyny do cięcia laserowego
BYSTRONIC

■ Prasy rewolwerowe
FINNPOWER, AMADA

■ Giętarki
FINNPOWER, AMADA

■ Roboty spawalnicze
MOTOMAN

■ Lakiernie proszkowe
GEMA





SEJFY ANTYWŁAMIANOWE



Sejfy antywłamaniowe

serii: **ARSENAŁ**

VALBERG



NAJLEPSZY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY



ARSENAŁ 63T EL





SKARBCZYK




ARSENAŁ 25

Model									
Arsenał 25	250	340	280	244	334	224	1	15	19
Arsenał 30	300	440	355	294	434	301	1	23	39
Arsenał 46	480	440	355	454	434	301	1	27	60
Arsenał 63T	630	440	355	500	434	301	1	40	66/13
Arsenał 90T	900	440	355	770	434	301	1	54	101/13
Arsenał 120T	1200	440	355	1070	434	301	2	64	132/13
Arsenał 120T/2	1200	440	355	449 612	434	301	1	71	58+80/13



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)



Arsenał 25

Arsenał 30

Arsenał 46

Arsenał 63T

Arsenał 90T

Arsenał 120T

Arsenał 120T/2

- Klasa odporności: S1
- Przechowywanie wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450
- Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
- Wzmocniony panel frontowy 5 mm
- Zabezpieczenie zamka i rygli przed przewierceniem
- Solidna konstrukcja
- W wersji z zamkiem elektronicznym PS 310 wygodna klamka, klasa B
- Modele Arseniał: 63T, 90T, 120T, 120T/2 standardowo wyposażone w wygodny skarbczyk wewnętrzny
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy na broń długą

serii: **ARSENAŁ**

VALBERG



**ARSENAŁ
1433**



**ARSENAŁ
1253**


Model										
Arsenał 1253	1250	545	345	1244	539	295	240-200-245	1000	6	83
Arsenał 1423	1450	210	280	1444	204	230	145-204-195	1295	3	43
Arsenał 1433	1450	255	345	1444	249	295	145-249-265	1295	5	55
Arsenał 1443	1450	375	345	1444	369	295	145-369-265	1295	7	68



Zamek kluczowy
Kaba 71111



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)



Arsenał 1253

Arsenał 1423

Arsenał 1433

Arsenał 1443

- Klasa odporności: S1
- Ochrona antywłamaniowa – wg PN-EN 14450
- Wyposażone w skarbonki wewnętrzne zamykane osobnym zamkiem kluczowym
- Solidna konstrukcja korpusu i drzwi zapewnia wysoką odporność na sforsowanie
- Specjalne uchwyty na wyciory
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem kluczowym w klasie A
- Miękkie uchwyty na broń chronią przed jej porysowaniem
- W zależności od modelu, możliwość wyposażenia w zamek elektroniczny klasy B
- Dno sejfów wyłożone wykładziną
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy na broń długą - Lux

serii: **TIGER**

VALBERG



TIGER 60



TIGER 70



TIGER 70 GOLD




TIGER 70

Model									
Tiger 60	1500	620	510	1425	545	410	12	1410	190
Tiger 70	1500	710	510	1425	635	410	24	1410	207



Zamek elektroniczny PS 610

- Ochrona antywłamaniowa : klasa S1 według PN-EN 14450
- 3-stronne ryglowanie, średnica rygla 38 mm
- Ochrona zamka i rygli przed rozwierceniem i próbą sforsowania sejfu
- Grubość drzwi - 80 mm
- Pięcioramienna klamka
- Możliwość montażu do podłoża
- Obicie wewnętrzne: komfortowy w dotyku, odporny na ścieranie materiał
- W standardzie zamek elektroniczny w klasie B
- Opcje na specjalne zamówienie:
 - zmiana obicia na ekoskórę lub ałcantarę
 - zamiana zewnętrznej warstwy na wersję „GOLD” (lakier w połysku z szeroką możliwością wyboru kolorystyki)



Sejfy antywłamaniowe

serii: **SB**


VALBERG



MULTI
LAYER SYSTEM



SB 450




SB 300




**PIERWSZY NA RYNKU SEJF KTÓRY
MOŻNA POWIESIĆ NA ŚCIANIE !!!**



Model									
SB 300	300	445	400	220	365	296	1	26	24
SB 450	450	445	400	370	365	296	1	35	40
SB 600	600	445	400	520	365	296	1	43	56
SB 800	800	445	400	720	365	296	2	55	78
SB 1000	1000	445	400	920	365	296	2	65	99



Zamek kluczowy
Kaba 71111



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)



SB 300

SB 450

SB 600

SB 800

SB 1000

**OPATENTOWANY SKŁAD WYPEŁNIENIA POZWALA UZYSKAĆ MNIJSZĄ WAGĘ PRZY
ZACHOWANIU NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA. OBNIŻONA WAGA
TO PODNIESIONA WYGODA TRANSPORTU I MONTAŻU.**



- Klasa odporności: S2
- Ochrona antywłamaniowa – wg PN-EN 14450
- Solidna, dwupłaszczowa konstrukcja drzwi i korpusu
- Grubość przedniego panela drzwi wynosi aż 30 mm
- Wypełnienie z kompozytu zapewnia podwyższoną odporność na sforsowanie i obniżoną wagę
- Zabezpieczenie zamka i rygli przed przewierceniem
- Wyposażony w rygle poziome i pionowe
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy
- Otwory montażowe w dnie oraz dodatkowo w tylnej ścianie sejfu
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe


serii: **ASK**

VALBERG

Dzięki zastosowaniu lasera możliwe jest osiągnięcie łukowatego kształtu sklepienia drzwi.

Najbardziej wrażliwym miejscem sejfu, jako pierwszym narażonym na atak ze strony złodzieja jest miejsce łączenia drzwi z korpusem.


Zaokrąglony kształt drzwi znacząco utrudnia skuteczne podważenie ramy łomem lub innym narzędziem mechanicznym.



Modele: ASK 67T, ASK 90T,
standardowo wyposażone
w wygodny skarbczyk
wewnętrzny.



Trójstronny system
ryglowy



Grubość panelu
frontowego 10 mm
Grubość ścian 24 mm

laser
ut
ffect

YOU GOT MORE

Sejfy antywłamaniowe

serii: **ASK**

VALBERG

YOU GOT MORE

Laser
Cut
Effect

MULTI
LAYER SYSTEM



Klasa
I
PL-EN 1143-1




ASK 90T



Model										
ASK 25	250	360	310	194	312	228	1	-	44	14
ASK 30	300	440	380	244	392	298	1	-	65	29
ASK 46	460	440	380	404	392	298	1	-	90	48
ASK 67T	670	440	380	484	392	298	1	135-392-276	122	56/15
ASK 90T	900	440	380	714	392	298	1	135-392-276	154	84/15



Zamek kluczowy
Kaba 7111




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)




ASK 25




ASK 30



ASK 46



ASK 67T



ASK 90T

- Klasa odporności: I
- Przechowywanie wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 1143-1
- Łukowaty kształt sklepienia drzwi
- Grubość panelu frontowego 10 mm
- Grubość ścian 24 mm
- Trójstronny system ryglowy plus rygiel stały
- Ochrona rygli i zamka przed przewierceniem
- Modele ASK 67T, ASK 90T standardowo wyposażone w wygodny skarbczyk wewnętrzny
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu
- Precyzja konstrukcji zapewniona przez laserowe cięcie
- Podniesiony poziom estetyki dzięki zastosowaniu zawiasów wewnętrznych
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe

serii: **PROTECTOR PLUS**

VALBERG

YOU GOT MORE

Basic
Mult
Effect

MULTI

Klasa
II
PL-EN1143-1



PROTECTOR PLUS 90



PROTECTOR PLUS 65

Model									
Protector PLUS 3450	340	500	345	262	424	216	1	93	24
Protector PLUS 4450	440	500	432	362	424	302	1	127	46
Protector PLUS 46	460	440	430	382	364	300	1	119	42
Protector PLUS 5450	540	500	432	462	424	302	1	147	59
Protector PLUS 6465	638	650	550	550	574	420	2	233	135
Protector PLUS 65	655	440	430	574	364	300	1	155	63
Protector PLUS 8465	840	650	550	782	574	420	2	287	189
Protector PLUS 90	900	440	430	822	364	300	2	197	90
Protector PLUS 1065	1041	650	554	963	574	424	2	334	234
Protector PLUS 1265	1241	650	554	1163	574	424	2	386	283



Zamek kluczowy
Kaba 7111



Zamek szyfrowy



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610 / LG Basic/
M-Locks EM2020)




Protector PLUS 3450




Protector PLUS 4450




Protector PLUS 46




Protector PLUS 5450




Protector PLUS 6465




Protector PLUS 65




Protector PLUS 8465



Protector PLUS 90



Protector PLUS 1065



Protector PLUS 1265

- Klasa odporności: II
- Przechowywanie wartości zgodnie z normą PN-EN 1143-1
- Grubość ścian 60 mm
- Wielowarstwowa konstrukcja
- Wygodna klamka
- Ochrona rygli i zamka przed przewierceniem
- Rozbudowany system ryglujący: rygle poziome, rygle pionowe oraz rygiel stały
- Blokada rygli w przypadku próby sforsowania
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 7024 (szary grafit)



Sejfy antywłamaniowe

serii: **FORT**

VALBERG



FORT 1668



Model									
Fort 67	670	510	510	560	394	329	1	171	71
Fort 99	990	510	510	880	394	329	2	256	112
Fort 1368	1320	680	510	1210	564	329	3	411	216
Fort 1385	1320	850	510	1210	734	329	3	470	283
Fort 1668	1660	680	510	1560	564	329	4	490	282
Fort 1685	1660	850	510	1560	734	329	4	560	379




Zamek kluczowy
Kaba 70040




Zamek szyfrowy




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610 / LG Basic / M-Locks EM2020)




Fort 67




Fort 99




Fort 1368



Fort 1385



Fort 1668



Fort 1685

- Klasa odporności: III
- Certyfikaty do przechowywania: wartości pod nadzorem zgodnie z normą EN 1143-1
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi, wzmocniona wypełnieniem z ciężkiego betonu
- System blokujący, chroniący zamek przed próbą przewiercenia
- Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały
- Mechanizm ochrony przed atakiem na rygle
- Grubość drzwi – 120 mm
- Grubość ścian – 55 mm
- Certyfikowane zamki najwyższej jakości
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub 7024 (szary grafit)



Sejfy antywłamaniowe

serii: **BANKER M**

VALBERG



BANKER M 55


Model										
Banker M 55	550	550	530	423	435	336	1	12	300	62
Banker M 67	670	550	530	543	435	336	1	12	366	79
Banker M 85	840	550	530	713	435	336	1	12	411	104
Banker M 1055	1010	550	530	883	435	336	2	14	505	129
Banker M 1568	1510	680	560	1413	545	356	3	14	900	274



2 zamki kluczowe
Kaba 70040 +
Kaba 70040



Zamek kluczowy +
Zamek elektroniczny
Kaba 70040 +
Klasa B (PS 610)



- Klasa odporności: IV
- Certyfikaty do przechowywania: wartości pod nadzorem zgodnie z normą EN 1143-1
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi, wzmocniona wypełnieniem z ciężkiego betonu
- System blokujący, chroniący zamek przed próbą przewiercenia
- Mechanizm ochrony przed atakiem na rygle
- Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały
- Mechanizm ochrony przed atakiem na rygle
- Grubość drzwi – 126 mm
- Grubość ścian – 45 mm
(w modelach 1255, 1368 – 55 mm)
- Certyfikowane zamki najwyższej jakości
- W standardzie otwór montażowy zarówno w podłodze jak i tylnej ścianie (umożliwia to wybór sposobu montażu do podłoża lub do ściany). Kotwa montażowa w komplecie
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 7024 (szary grafit)

Sejfy ściennie antywłamaniowe

serii: **AW 1**

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM

LASER
UT
EFFECT

Klasa
I
PL-EN 1143-1



AW 1-3329




Model										
AW 1-2715*	270	330	151	232	294	96	1	13	7	
AW 1-3322	330	390	216	292	354	161	1	21	17	
AW 1-3329	330	390	286	292	354	231	1	21	24	
AW 1-3829	380	450	286	342	414	231	1	27	33	
AW 1-3836	380	450	356	342	414	301	1	29	43	

* dostępny tylko z zamkiem kluczowym

 Zamek kluczowy
Kaba 71111


 Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)




AW 1-2715




AW 1-3322



AW 1-3329



AW 1-3829



AW 1-3836

- Klasa odporności: I
- Ochrona antywłamaniowa wg EN 1143-1
- 4-stronny system ryglowy
- Zintegrowana blokada rygli w przypadku próby rozwiercenia sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Zamek elektroniczny i kluczowy wmontowany w drzwi z zachowaniem jednolitej powierzchni zewnętrznej
- Zawiasy wewnętrzne
- Grubość panelu frontowego - 10 mm
- Dzięki zastosowaniu lasera możliwe jest osiągnięcie łukowatego kształtu sklepienia drzwi
- Zaokrąglony kształt drzwi znacząco utrudnia skuteczne podważenie ramy łomem lub innym narzędziem
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)



SEJFY I SZAFY ANTYWŁAMIANOWE Z OGNIOODPORNOCIĄ



4 w 1



OCHRONA ANTYWŁAMANIOWA



OCHRONA PRZED OGNIEM



OBNIŻONA WAGA



WIELOPŁASZCZOWA KONSTRUKCJA

YOU




GOT MORE

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **FRS**

VALBERG




MULTI
LAYER SYSTEM

Laser
Cut
Effect




FRS 30 EL

Model										
FRS 30 EL	296	430	365	188	326	236	taca	-	31	15
FRS 32 EL	315	445	425	207	341	296	taca	-	38	21
FRS 49 EL	490	361	425	382	257	296	1+taca	-	46	29
FRS 51 EL	510	445	425	402	341	296	1+taca	-	54	41
FRS 66 EL	606	485	450	467	346	301	1	85x343	75	49
FRS 67T EL	710	485	450	527	346	301	1	85x343	86	49
FRS 75T EL	790	485	450	607	346	301	1	85x343	103	64/8
FRS 93T EL	970	565	450	786	426	301	2	85x423	138	98/10
FRS 120T EL	1255	711	580	1034	546	418	2	135x515	290	236/26
FRS 133T EL	1391	711	580	1170	546	418	2	135x515	332	267/26
FRS 165T EL	1708	711	580	1487	546	418	3	135x515	390	340/26



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)



- Klasa odporności: S2
- Ochrona antywłamaniowa wg PN – EN 14450
- Odporność ogniowa 60 min LFS 60P (E-CBS) wg EN 15569
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Wielopłaszczowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejf w sejfie”
- Grubość drzwi aż 95 mm i grubość ścian aż 50 mm
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą

- Obniżona waga
- Najbogatsze standardowe wyposażenie na rynku
- Zamek elektroniczny certyfikowany klasa B w standardzie
- W modelach FRS 30, 32, 49, 51 wygodna wysuwana taca w standardzie
- W pozostałych, wyższych modelach, wysuwana szuflada (skarbczyk) z wygodnym uchwytem w standardzie
- Szeroki wybór rozmiarów
- Drzwi otwierają się na 180 stopni
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością


serii: **FRS**



Wysuwana taca
w standardzie



Wysuwana szuflada
[skarbczyk] w standardzie



Grubość ścian
50 mm

Zamek elektroniczny
w standardzie



Grubość drzwi
95 mm


YOU  GOT MORE

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **ASG**

YOU GOT MORE

BEST SELLER



MULTI
LAYER SYSTEM




ASG 95



ASG 46




Model									
ASG 30	300	427	385	170	316	235	1	49	13
ASG 32	315	445	450	185	335	300	1	57	19
ASG 46	460	440	450	330	330	300	1	71	32
ASG 49	490	360	450	360	249	300	1	66	27
ASG 67	670	440	450	540	330	300	1	96	53
ASG 95	950	440	450	822	330	300	2	127	81



Zamek kluczowy
Kaba 74046




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)




ASG 30




ASG 32




ASG 46



ASG 49



ASG 67



ASG 95

- Klasa odporności: I
- Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143-1
- Odporność ogniowa 30 min - LFS 30P wg normy EN 15659
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Wielopłaszczyznowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejf w sejfie”
- Grubość drzwi aż 95 mm, grubość ścian aż 55 mm
- Obniżona waga
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- 4-stronne ryglowanie
- Blokada rygla w przypadku próby sforsowania sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **ASG**

VALBERG



Rygle pasywne



Rygle pionowe



Wielowarstwowe
ściany o grubości
55 mm



Grubość drzwi
aż 95 mm



Layer
Multi
Effect

MULTI
LAYER SYSTEM

YOU  GOT MORE

NOWOŚĆ



Seria ASG WS

Sejfy na broń

serii: **ASG WS**

NOWOŚĆ

YOU GOT MORE

ASER
UL
EFFECT


MULTI
LAYER SYSTEM

VALBERG

LFS 30 P
ECB-S
certified

Klasa
I
PL-EN 1143-1

Feel Safe



Skarbczyk wewnętrzny
dostępny jako opcja

ASG WS5



Model									
ASG WS3	1345	310	375	1240	205	244	1215	3	108
ASG WS5	1515	400	385	1400	285	232	1273	5	160
ASG WS6	1650	460	450	1530	340	300	1336	6	205
ASG WS8	1650	570	450	1530	450	300	1336	8	235
ASG Combi	1650	850	450	1530	730	300	1336	5/5	325
ASG WS14	1650	880	450	1530	760	300	1336	14	325




Zamek kluczowy
Kaba 71111




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610)



ASG WS3




ASG WS5




ASG WS6



ASG WS8



ASG COMBI



ASG WS14

- Klasa odporności: I
- Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143-1
- Odporność ogniowa 30 min - LFS 30P wg normy EN 15659
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Wielopłaszczyznowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejf w sejfie”


- Grubość drzwi aż 95 mm, grubość ścian aż 55 mm
- Obniżona waga
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- 4-stronne ryglowanie
- Blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **ASF**

VALBERG


YOU GOT MORE



MULTI
LAYER SYSTEM



ASF 1993




ASF 32

Model									
ASF 32	345	480	460	185	332	300	1	66	18
ASF 46	490	480	460	330	332	300	1	85	33
ASF 67	670	480	460	510	332	300	1	108	51
ASF 12130	1200	1250	585	1030	1110	390	2	440	445
ASF 1993	1950	940	585	1760	801	392	4	457	553
ASF 19130	1950	1250	585	1785	1110	390	4	650	773




Zamek kluczowy
Kaba 7111




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)




ASF 32




ASF 46




ASF 67



ASF 12130



ASF 1993



ASF 19130

- Klasa odporności: I
- Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143
- Odporność ogniowa 60 min LFS 60P (E-CBS) wg EN 15569
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Grubość drzwi – 105 mm
- Grubość ścian – 77 mm
- Wielopłaszczyznowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejf w sejfie”
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- Obniżona waga
- 4-stronne ryglowanie
- Zintegrowana blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **Gardian**

VALBERG

Rygle
pasywne



Podwójne rygle
pionowe



Rama antywłamaniowa
zwiększająca odporność
drzwi na próbę ich
wyważenia lub
włamania



Wielowarstwowe
ściany o grubości
90 mm



Wielowarstwowe drzwi
o grubości 110 mm

aser
ut
ffect


MULTI
LAYER SYSTEM

YOU  GOT MORE


Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **GARDIAN**


VALBERG



MULTI
LAYER SYSTEM



YOU GOT MORE



GARDIAN 95



GARDIAN 46

Model									
Gardian 46	490	480	455	330	332	295	1	106	33
Gardian 67	670	480	455	510	332	295	1	136	49
Gardian 75	750	555	547	590	407	388	1	193	93
Gardian 95	980	545	455	820	400	295	1	205	94
Gardian 110	1100	555	547	940	407	388	2	287	148
Gardian 133	1336	701	580	1142	527	388	2	413	233
Gardian 165	1652	701	580	1459	527	382	3	501	298
Gardian 1993	1950	940	585	1760	801	392	4	658	553



Zamek kluczowy
Kaba 7111



Zamek szyfrowy




Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610 / LG Basic / M-Locks EM2020)




Gardian 46




Gardian 67




Gardian 75




Gardian 95




Gardian 110



Gardian 133



Gardian 165



Gardian 1993

- Klasa odporności: II
- Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143-1
- Odporność ogniowa 60 min LFS 60P wg EN 15569
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Wielopłaszczkowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejfy w sejfie”

- Grubość drzwi - 110 mm, grubość ścian - 90 mm
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- Obniżona waga
- 4-stronne rygłowanie, podwójne rygły pionowe
- Blokada rygla w przypadku próby sforsowania sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub 7024 (szary grafit)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **BRANDMAUER**

VALBERG

YOU GOT MORE



MULTI
LAYER SYSTEM

Klasa
30
FACTORY
TEST

Klasa
S2
PN-EN 14450



BM 1951



BM 1260
OFFICE DESIGN




BM 1993
OFFICE DESIGN

Model									
BM 1220	1220	930	520	1050	820	405	2	90	349
BM 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	71	211
BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	4	142	638
BM 1951	1950	1250	520	1780	1140	405	4	200	822

Zamek kluczowy
Kaba 7111


Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)




BM 1220



BM 1260



BM 1993





BM 1951

- Klasa odporności: S2
- Ochrona antywłamaniowa – wg PN-EN 14450
- Test fabryczny 30 min ognioodporności
- Konstrukcja dwucienna
- Wypełnienie ognioodporne jako izolacja pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną korpusu
- Grubość drzwi – 60 mm
- Kąt otwarcia drzwi 180° dzięki zewnętrznym zawiasom
- Trójstronne ryglowanie: 5 rygli (średnica 20 mm)
- 5 poziomów przechowywania (4 półki) z rozstawem 340 mm
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)
- Nowość szafy dostępne w wersji kolorystycznej Office Design (RAL 7024 + RAL 7038)



Sejfy antywłamaniowe LUX z ognioodpornością

serii: **GARDIAN**
w wersji **JAGER**



JAGER



JAGER



JAGER

Model								
Jager 1670	1652	701	580	1438	506	377	8	510
Jager 1660	11652	620	580	1438	425	377	10	480



Zamek kluczowy
Kaba 71111



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610 / LG Basic / M-Locks EM2020)

- Klasa odporności: II
- Ochrona antywłamaniowa – wg EN 1143-1
- Odporność ogniowa 60 min LFS 60P (E-CBS) wg EN 15569
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione ognioodpornym wypełnieniem o chronionym patencie składzie
- Wielopłaszczyznowa schodkowa konstrukcja drzwi i korpusu - „sejf w sejfie”
- Grubość drzwi - 110 mm, grubość ścian - 90 mm
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- Obniżona waga
- 4-stronne ryglowanie, podwójne rygle pionowe
- Blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu
- Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
- Typ pokrycia lakierem: wysoki połysk
- Wykończenie wnętrza: alkantara (wysokiej jakości pokrycie z zamszu)
- Bazowy kolor wykończenie wewnętrzne: jasny beż
- Kolor bazowy: Czarny wraz z grafiką

Opcje dodatkowe:

- Zmiana alkantary na ekoskórę
- Zmiana koloru pokrycia zarówno zewnątrz jak i wewnątrz
- Pokrycie zamka 24 karatowym złotem
- Zamontowanie pionowej przegrody lub półek wypełnionych drewnem



SEJFY ECBS

Jakość Bez Kompromisów
od klasy II - V





ECB-S TO NAJWIĘKSZA MIĘDZYNARODOWA
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PRODUKTY Z BRANŻY
ZABEZPIECZEŃ, ZRZESZAJĄCA NAJBARDZIEJ
PRESTIŻOWE
INSTYTUTY BADAWCZE W EUROPIE.

POSIADANIE CERTYFIKATU ECB-S TO POTWIERDZENIE
NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW OCHRONY.


Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **BASTION M**

VALBERG



BASTION M 46



MULTI
LAYER SYSTEM

ASER
ut
FFECT




Model										
Bastion M 46	460	470	470	333	355	319	1	8	179	38
Bastion M 50	500	510	510	373	395	359	1	8	220	53
Bastion M 67	670	510	510	544	395	359	1	8	279	77
Bastion M 60	610	680	510	483	565	359	1	8	305	98
Bastion M 80	810	680	510	684	565	359	2	9	382	139
Bastion M 99	990	510	510	864	395	359	2	9	370	123
Bastion M 1068	1010	680	510	883	565	359	2	9	419	179
Bastion M 1368	1320	680	510	1193	565	359	3	10	572	242
Bastion M 1668	1660	680	510	1533	565	359	4	11	755	311



Zamek kluczowy
Kaba 71111



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610)




- Klasa odporności: II
- Certyfikaty do przechowywania: wartości pod nadzorem zgodnie z normą EN 1143-1
- Odporność ogniowa 30 min LFS 30P wg EN 15659
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi, wzmocniona specjalnym wypełnieniem
- Mechanizm ochrony przed atakiem na rygle
- System blokujący, chroniący zamek przed próbą przewiercenia
- Certyfikowane zamki najwyższej jakości
- Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały
- Grubość drzwi - 125 mm, grubość ścian - 45 mm (modele 1368 i 1585 - 55 mm)
- W standardzie otwór montażowy zarówno w podłodze jak i tylnej ścianie (co umożliwia wybór sposobu montażu do podłoża lub do ściany). Kotwa montażowa w komplecie
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 7024 (szary grafit)


Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **FORT M**

VALBERG



FORT M 50




Model										
Fort M 50	500	510	510	373	395	327	1	8	228	48
Fort M 60	610	680	510	483	565	327	1	8	322	89
Fort M 67	670	510	510	544	395	327	1	8	281	70
Fort M 80	810	680	510	683	565	327	2	9	396	126
Fort M 99	990	510	510	863	395	327	2	9	398	111
Fort M 1068	1010	680	510	883	565	327	2	9	478	163
Fort M 1368	1320	680	510	1193	565	327	3	10	591	220
Fort M 1385	1320	850	510	1173	715	316	3	12	782	265
Fort M 1668	1660	680	510	1513	545	316	4	11	786	261
Fort M 1685	1660	850	510	1513	715	316	4	13	941	342



Zamek kluczowy
Kaba 7111



Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 610)





- Klasa odporności: III
- Certyfikaty do przechowywania: wartości pod nadzorem zgodnie z normą EN 1143-1
- Odporność ogniowa 30 min LFS 30P wg EN 15659
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi, wzmocniona wypełnieniem z ciężkiego betonu
- System blokujący, chroniący zamek przed próbą przewiercenia
- Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały
- Mechanizm ochrony przed atakiem na rygle
- Grubość drzwi – 125 mm
- Grubość ścian – 45 mm
- Certyfikowane zamki najwyższej jakości
- W standardzie otwór montażowy zarówno w podłozie jak i tylnej ścianie (co umożliwia wybór sposobu montażu do podłoża lub do ściany). Kotwa montażowa w komplecie
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub 7024 (szary grafit)

Sejfy antywłamaniowe z ognioodpornością

serii: **BURGAS**

VALBERG



BURGAS 67




Model										
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	1	12	600	111
Burgas 85	840	680	680	700	540	432	1	12	695	163
Burgas 1061	1010	680	680	870	540	432	2	12	808	203
Burgas 1361	1320	680	680	1180	540	432	3	14	1025	275
Burgas 1561	1510	680	680	1370	540	432	3	14	1152	320



2 zamki kluczowe
Kaba 70040 +
Kaba 70040



Zamek kluczowy +
Zamek elektroniczny
Kaba 70040 +
Klasa B (PS 610)




- Klasa odporności: V
- Certyfikaty do przechowywania: wartości pod nadzorem zgodnie z normą EN 1143-1
- Odporność ogniowa 30 min LFS 30P wg EN 15659
- Wielowarstwowa konstrukcja korpusu i drzwi, wzmocniona wypełnieniem z ciężkiego betonu
- System blokujący, chroniący zamek przed próbą przewiercenia

- Rozbudowany system ryglowy: rygle poziome, pionowe oraz rygiel stały
- Grubość drzwi – 166 mm
- Grubość ścian – 71 mm
- Certyfikowane zamki najwyższej jakości
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 7024 (szary grafit)



SEJFY I SZAFY OGNIODPORNE



Szafy kartotekowe ognioodporne

serii: **FC**

VALBERG

MULTI
LAYER SYSTEM



Model				Ilość szuflad	KG
FC 2K-NN	825	545	653	2	110
FC 2K-KN	825	545	653	2	110
FC 2K-KK	825	545	653	2	110
FC 2K-CN	825	545	653	2	110
FC 2K-CK	825	545	653	2	110
FC 2E-NN	825	545	653	2	110
FC 2E-KN	825	545	653	2	110
FC 2E-KK	825	545	653	2	110
FC 2E-NK	825	545	653	2	110
FC 3K-NN	1163	545	653	3	150
FC 3K-KN	1163	545	653	3	150
FC 3K-KK	1163	545	653	3	150
FC 3K-CN	1163	545	653	3	150
FC 3K-CK	1163	545	653	3	150
FC 3E-NN	1163	545	653	3	150
FC 3E-KN	1163	545	653	3	150
FC 3E-KK	1163	545	653	3	150
FC 3E-NK	1163	545	653	3	150
FC 4K-NN	1500	545	653	4	210
FC 4K-KN	1500	545	653	4	210
FC 4K-KK	1500	545	653	4	210
FC 4K-CN	1500	545	653	4	210
FC 4K-CK	1500	545	653	4	210
FC 4E-NN	1500	545	653	4	210
FC 4E-KN	1500	545	653	4	210
FC 4E-KK	1500	545	653	4	210




FC 4K-KK



FC 2 K-NN

FC 3 K-CN



FC 4 E-KK

FC 4K-KK

FC 4E-KK

- Odporność przeciwogniowa – 60 min. LFS 60P zgodnie z normą EN 15659
- Wytrzymałość szuflad na obciążenie – 40 kg
- Szuflady dostosowane do przechowywania plików w formacie A4 oraz Foolscap
- Produkt wyposażony w centralny, zapewniający wysoki poziom ochrony zamek kluczowy lub elektroniczny system typu „push lock”
- Dodatkowo szuflady mogą być wyposażone w zamek kluczowy szyfrowy lub elektroniczny
- Podwyższoną trwałość i estetyczny wygląd zapewnia elektrostyczna i odporna na zarysowania powłoka
- Stabilna, zapobiegająca przechyłom konstrukcja
- Rączki oraz uchwyty na identyfikatory wykonane są z gumowanego, miękkiego w dotyku plastiku
- Kolor: RAL 7035 (jasnoszary)

NOWOŚĆ



Seria FRS **PLUS**

Sejfy ognioodporne

serii: **FRS PLUS**
NT FIRE 90P

VALBERG


NOWOŚĆ

LASER
cut
EFFECT

MULTI
LAYER SYSTEM

SP
Certified

YOU GOT MORE



FRS 32 PLUS



FRS 51 PLUS


Model									
FRS 30 PLUS	300	405	355	190	305	219	taca	28	13
FRS 32 PLUS	315	430	430	205	330	296	taca	37	20
FRS 36 PLUS	360	480	430	250	380	294	taca	48	28
FRS 49 PLUS	490	350	430	380	250	294	1+taca	48	28
FRS 51 PLUS	490	430	430	380	330	295	1+taca	50	37




Zamek elektroniczny
+ Zamek kluczowy




Zamek elektroniczny
+ Rączka




Zamek elektroniczny
+ Zamek kluczowy
+ Klamka




Zamek elektroniczny
+ Klamka




FRS 30 PLUS




FRS 32 PLUS



FRS 36 PLUS



FRS 49 PLUS



FRS 51 PLUS

- Odporność ogniowa 90 min Nt Fire
- Drzwi i korpus sejfu wzmocnione antywłamaniowym wypełnieniem
- Wielopłaszczowa konstrukcja drzwi i korpusu
- Najbogatsze standardowe wyposażenie na rynku
- Grubość drzwi aż 95 mm

- Grubość ścian aż 50 mm
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i wysoką temperaturą
- Drzwi otwierają się na 180 stopni
- Obniżona waga
- Wygodna wysuwana taca w standardzie
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)



DRZWI SKARBOWE



Drzwi skarbcowe

serii: **AVD**
klasa: **III, V**

NOWOŚĆ



MULTI
LAYER SYSTEM



VALBERG



- Odporność na włamanie - klasa III lub V zgodnie z normą EN-1143/1
- Idealny do zabezpieczania wszystkiego, od dzieł sztuki po skarbcę banków narodowych
- Zaprojektowane do montażu w betonowych ścianach
- Wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w dwa zamki klasy B
- Drzwi posiadają zawiasy zewnętrzne z możliwością otwarcia 180°
- Zamki do drzwi znajdują się tylko na zewnątrz. Istnieje możliwość wyposażenia w zamek kluczowy, mechaniczny lub elektroniczny. Zamki elektroniczne oferują wiele zalet: podwójny kod, opóźnienie czasowe, okno otwarcie, blokada błędnego kodu
- Opcja: drzwi awaryjne, których można użyć w przypadku, gdy główne drzwi nie mogą być obsługiwane

Innowacje seria AVD

klasa: III, V

VALBERG



Drzwi z kratownicą



Drzwi awaryjne

Drzwi skarbcowe


serii: **AVD**

klasa: **III, V**

NOWOŚĆ



VALBERG



Model	Klasa	Wymiary, mm												Waga kg
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
AVD 3	III	2010	2019	980	1227	192	240	1032	914	2350	240	240	1480	720
AVD 5	V													800



PRODUKTY DEPOZYTOWE





Sejfy depozytowe

serii: **ASD**

VALBERG

Klasa
S1
PN-EN 14450



ASD 19 EL




ASD 32 EL


Model									
ASD 19	489	342	381	464	330	317	218x110x60	38	50
ASD 32	812	419	427	796	407	336	296x110x60	70	155

Zamek kluczowy
Kaba 74046


Zamek elektroniczny
Klasa B (PS 310)



ASD 19



ASD 19 EL



ASD 32 EL

- Klasa odporności: S1
- Certyfikat do przechowywania wartości wg normy PL-EN 14450
- W przypadku zastosowania zamka elektronicznego z funkcją opóźnienia otwarcia urządzenie stanowi skuteczną ochronę przed napadem
- Część wrzutowa w postaci wygodnej wrzutni bębnowej
- Konstrukcja części depozytowej chroni przed wyłowieniem depozytu
- Wzmocniona konstrukcja drzwi m.in. poprzez zastosowanie płyty czołowej o grubości 5mm
- Rozbudowany, trójstronny system ryglowania
- Kolor dwukolorowy: jasnoszary i beżowo szary


Sejfy depozytowe

serii: **DSC**

VALBERG



MULTI
LAYER SYSTEM



Ryglowana szuflada



DSC 67



DSC 67


Model									
DSC 67	670	650	550	455	573	423	104x517x124	190	100/7
DSC 80	840	650	550	616	573	423	104x517x124	225	149/7
DSC 100	1040	650	550	816	573	423	104x517x124	270	198/7
DSC 120	1240	650	550	1016	573	423	104x517x124	315	246/7



Zamek kluczowy
Kaba 7111



Zamek elektroniczny
PS 610 / LG Basic



DS 67

DSC 67

DSC 80

DSC 100

DSC 120

- Klasa odporności: I
- Certyfikat do przechowywania wartości wg normy PN – EN 1143-1 ECBS
- Wyposażony w szufladę wrzutową
- Część sejfowa składa się z dwóch części: depozytowej oraz umożliwiającej wrzut pakietów gotówki do wnętrza sejf
- Wielopłaszczowa konstrukcja oraz specjalne wypełnienie zwiększają wytrzymałość urządzenia w przypadku próby sforsowania
- Zamknięcie szuflady na zamek kluczowy lub elektroniczny

- Wzmocniony, trójstronny system ryglowania, blokujący drzwi przy próbie włamania
- Wygodna klamka zarówno na szufladzie jak i drzwiach
- Szuflada zamykana systemem ryglowym podobnie jak sejf
- Konstrukcja części wrzutowej chroni przed wyłowieniem depozytu
- Zabezpieczenie zamków przed przewierceniem
- Niezależnie otwierana szuflada i drzwi sejf
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)



MULTI
LAYER SYSTEM
MULTI



Wartości pieniężne
chronione są zamkiem
z opóźnieniem czasowym

— UWAGA! —

Przyspieszenie otwarcia
przez Pracownik — w
jest niemożliwe

1. Produkty depozytowe zapewniają możliwość deponowania nadmiaru gotówki w części depozytowej, niedostępnej dla kasjera.
2. Tego typu rozwiązanie stanowi jedno z najskuteczniejszych w zakresie ochrony przed kradzieżami.
3. Zastosowanie w części sejfowej zamka elektronicznego z funkcją opóźnienia otwarcia stanowi doskonałą metodę zapobiegania napadom.

Szafy depozytowe

serii: **AMB**

VALBERG



AMB 15/2



AMB 45/6



AMB 180/60




AMB 140/10




AMB 180/60D

Model				Ilość sekcji	
AMB-15/2	196	600	330	2	6
AMB-30/4	370	600	330	4	9
AMB-45/6	545	600	330	9	13
AMB-140/10	1400	300	220	10	16
AMB-180/60	1800	600	373	60	102
AMB-180/60D	1800	600	408	60	112


- Szafy depozytowe o solidnej, spawanej konstrukcji
- Każda z sekcji wyposażona w oddzielny zamek
- Bogaty wybór rozmiarów szaf i ilości sekcji
- Szafa AMB 180/60D wyposażona w oddzielne drzwi zapewniające możliwość otwarcia wszystkich sekcji jednocześnie
- Możliwość przymocowania do ściany
- Trwałe proszkowe pokrycie
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)



AMB-115/2



AMB-45/6



AMB-180/60
AMB-180/60D



AMB-140/10

Szafy depozytowe

serii: **DB**

VALBERG



DB 6S



DB 12



DB 24S


Model				Ilość sekcji	
DB 24	920	635	430	24	126 /132
DB 12	920	635	430	12	98/103
DB 8	920	635	430	8	88/94
DB 6	920	635	430	6	84/88
DB 6/3	920	635	430	2/2/2	84/88
DB 4	920	635	430	4	73/78
DB 2	920	635	430	2	68/73



DB 24




DB 12




DB 8




DB 6



DB 6/3



DB 4



DB 2

- Grubość drzwi - 3 mm
- Schemat numeracji można wybrać podczas składania zamówienia
- Możliwość zamówienia wewnętrznych plastikowych kaset dopasowanych do wielkości skrytki



Standardowe warianty:

- Podwójny zamek bankowy z jednym otworem
- Standard DGL: dwa zamki -2 otwory, master + klucz gościa, zamki są wymienne
- Kolor: stal nierdzewna lub aluminium

Szafy depozytowe

serii: **DB** Akcesoria

VALBERG



Numerowanie skrytek



DB 65



DB 135



DB 210



H 50



H 140



H 200

Akcesoria - DB				materiał
Cokół DB-P	-	-	-	stal
Panel frontowy DB-F	100	635	430	stal
Wysuwany stolik DB-T	52	635	430	stal
Kaseta depozytowa H-50 (dla DB 24)	50	210	355	stal
Kaseta depozytowa H-140 (dla DB 12)	140	210	355	stal
Kaseta depozytowa H-200 (dla DB 8)	200	210	325	stal
Kaseta depozytowa DB-65 (dla DB 24)	65	255	375	plastik
Kaseta depozytowa DB-135 (dla DB 12)	135	255	375	plastik
Kaseta depozytowa DB-210 (dla DB 8)	210	255	375	plastik

Warianty kompletacji

- **DBxx** - drzwi skrytek wykonane z aluminium z dwukluczowym zamkiem (bank + klient) jeden otwór kluczowy
- **DBxx S** - drzwi skrytek wykonane ze stali nierdzewnej z dwukluczowym zamkiem (bank + klient) jeden otwór kluczowy
- **DBxx S.DGL** - drzwi skrytek wykonane ze stali nierdzewnej, dwa otwory kluczowe (bank + klient)
- **DBxx DGL** - drzwi skrytek wykonane z aluminium, dwa otwory kluczowe (bank + klient)

Szafki na klucze

serii: **KEY**

VALBERG

NOWOŚĆ




KEY-600



KEY-400



KEY-20



KEY-80

Model				
Key-20	300	185	59	1,65
Key-40	300	355	59	2,8
Key-60	400	355	59	3,7
Key-80	500	355	59	4,5
Key-100	600	355	59	5,4
Key-200	600	355	90	8,5
Key-300	600	355	130	12,4
Key-400	600	710	90	17,1
Key-600	600	710	130	25

- Przeznaczone do porządkowania i ochrony przed niepożądanym użyciem kluczy przez osoby postronne
- Gotowe do montażu ściennego. Posiadają otwory montażowe w tylnej ścianie korpusu
- Wykonane z blachy o grubości 0,9 mm
- Miejsc na klucze od 20 do 600
- Wyposażone w metalowe haczyki do zawieszania kluczy
- Wyposażone w zamek kluczowy
- W komplecie: kolorowe, plastikowe breloki, zgodnie z ilością miejsc przeznaczonych na klucze, wyposażone w samoprzylepne karteczki

Kasetki i skrytki

serii: **CB**

VALBERG


NOWOŚĆ



CB-9701N



CB-9707N



Skrytka słownik




CB-9703N




CB-9705N


Model			
CB-9701N	80	165	125
CB-9703N	80	197	154
CB-9705N	80	230	185
CB-9707N	80	300	230
Skrytka słownik	205	143	81




CB-9701N




CB-9703N



CB-9705N



CB-9707N



Skrytka
słownik

- Skrytki wykonane ze stali (zarówno korpus jak i drzwi)
- Standardowo wyposażone w zamek kluczowy
- Wewnątrz skrytek znajduje się plastikowe wypełnienie z wygodnymi rozdzielaczami
- Szeroki wybór kolorów i rozmiarów
- Skrytka Słownik mimo wykonania z solidnej stali wygląda jak zwykła książka, wyposażona w zamek na kod
- Stanowi doskonały pomysł na prezent



MEBLE METALOWE



Uwaga! RODO

Ze względu na wprowadzenie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, czyli RODO koniecznym jest przechowywanie dokumentów w wersji papierowej, w odpowiednich szafach na dokumenty, które będą stanowić niezawodne zabezpieczenie dla wszystkich materiałów biurowych, zawierających dane osobowe, zarówno pracowników jak i klientów.

Muszą one cechować się trwałością wykonania i możliwością zamknięcia drzwiczek na zamek, co uniemożliwi dostanie się osobom postronnym, do poufnych informacji.

RODO odchodzi od podawania bardziej konkretnych środków poziomu zabezpieczenia szaf. Wprowadza w zamian podejście oparte na ryzyku.

Od administratora danych wymagane jest zapewnienie stosownego stopnia bezpieczeństwa danych, odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Dokonując oceny bezpieczeństwa przechowywania dokumentów, z uwzględnieniem ryzykownych czynników związanych z ich przetwarzaniem, należy wziąć pod uwagę w szczególności ryzyko wynikające z:

- przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty lub modyfikacji dokumentów
- nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych zawartych w dokumentach

W celu ułatwienia wyboru produktu spełniającego oczekiwany poziom zabezpieczenia przy każdej szafie przedstawiliśmy symbole określające poziom zabezpieczenia jaki zapewnia dany produkt.

Szafy aktowe

VALBERG

serii: **AM,M** Poziom bezpieczeństwa: 



AM 1845/4




M 18



Model				Ilość segregatorów	 KG
AM 0891	832	915	458	24	24
AM 1891	1830	915	458	48	46
AM 1845	1830	472	458	30	30
AM 1845/4	1830	472	458	24	35
AM 2091	1996	915	458	48	47
M 08	832	915	370	24	22
M 18	1830	915	370	60	45



Maksymalne obciążenie półki



AM 0891 / M08

AM 1891 / M 18

AM 1845/4

AM 1845

AM 2091

- Dla modeli AM 1891, AM 2091, M 18 pojemność pozwala na umieszczenie wewnątrz szafy 5 rzędów po 12 segregatorów o szerokości 75 mm
- Maksymalna nośność półek – 60 kg
- Rygle ze stali oraz plastikowe tuleje zapewniają ciche otwieranie drzwi i niezawodne zamykanie szafy
- Magnesy umożliwiają domknięcie drzwi przy niezamkniętym zamku
- Szafa M 18 pozwala na ekonomiczną eksploatację przestrzeni biurowej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności (5 rzędów po 12 segregatorów)
- Wygodny uchwyt wzdłuż drzwi
- Zamek kluczowy PRAKITK (2000 kombinacji)
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy aktowe z drzwiami przesuwnymi

serii: **AMT** Poziom bezpieczeństwa: 

VALBERG




AMT 1812


Model				ilość półek	Ilość segregatorów	
AMT 0891	832	915	458	1	24	27
AMT 1891	1830	915	458	4	48	54
AMT 0812	832	1215	458	1	30	37
AMT 1812	1830	1215	458	4	75	73




Maksymalne
obciążenie
półki



AMT 0891



AMT 0812



AMT 1812



AMT 1891

- Zaprojektowane do przechowywania dokumentów w miejscach o ograniczonej przestrzeni biurowej
- Możliwość przechowywania do pięciu rzędów segregatorów
- W szafie o szerokości 915 mm możliwość przechowywania 12 segregatorów na półkę, w szafie o szerokości 1215 mm możliwość przechowywania do 15 segregatorów na półkę (obliczone na podstawie segregatorów o szerokości 75 mm)
- Maksymalne obciążenie półki do 60 kg.
- Zastosowanie podwieszanych prowadnic z łożyskiem kulowym zapewnia komfortowy i cichy przesów drzwi oraz zapobiega zatorom
- Drzwi zabezpieczone zamkiem PRAKTIK (2000 kombinacji)
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy aktowe

serii: **CB**

Poziom bezpieczeństwa: 

VALBERG



CB 15



CB 22




CB 14




Model				Ilość półek	Ilość segregatorów	
CB 11	930	850	400	1	22	22
CB 12	1860	850	400	4	55	41
CB 13	930	850	500	1	22	24
CB 14	1860	850	500	4	55	46
CB 15	2000	850	500	4	55	51
CB 21	1000	1000	500	1	26	28
CB 22	1900	1000	500	4	65	52




Maksymalne obciążenie półki



CB 13



CB 12



CB 15

- Wykonane ze stali 0,7 mm
- Podwyższony komfort użytkowania dzięki zamkowi z wygodną klamką
- Maksymalna nośność półek – 60 kg
- Plastikowe tuleje zapewniają ciche otwieranie drzwi i niezawodne zamykanie szafy
- Bezpieczny zamek CYBERLOCK, 2000 kombinacji
- Rygle ze stali ocynkowanej chronią przed korozją
- W zależności od wysokości 2 lub 5 poziomów przechowywania (1 lub 4 półki w komplecie)
- Szeroki wybór wymiarów. Modele CB 15, CB 21 oraz CB 22 posiadają standardowe wymiary popularne na rynku
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy aktowe

serii: **Nobilis**

Poziom bezpieczeństwa: 

VALBERG



NM 1991/2G



NM 1991/2U



NM 1991




NMT 1912


Model				Ilość półek	Ilość segregatorów	
NM 1991	1900	915	458	4	60	62
NM 1991/2U	1900	918	458	4	30	70
NMT 1912	1899	1216	460	4	80	85
NM 0991/G	900	915	458	1	22	35
NM 1991/2G	1900	915	458	3	55	70




Maksymalne obciążenie półki




NM 0991/G




NM 1991/2G



NM 1991



NM 1991/2U



NMT 1912

- Wysokiej jakości szafy dla wymagających klientów
- Wykonane ze stali 0,8 mm co zapewnia solidną konstrukcję
- Regulacja wysokości półki co 23 mm, co umożliwia wygodne dopasowanie rozstawu półek do indywidualnych potrzeb
- Maksymalna nośność półek – 80 kg
- Magnesy umożliwiają domknięcie drzwi
- Zamek kluczowy EURO LOCKS o podwyższonym bezpieczeństwie, jakie zapewnia 10 000 kombinacji
- Rygle wykonane z nierdzewnej stali zabezpieczają przed korozją oraz znacząco podnoszą wytrzymałość konstrukcji (w stosunku do stali ocynkowanej).
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- **UWAGA:** Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

VALBERG

serii: **SL**

Poziom bezpieczeństwa: 

**JEDYNE NA RYNKU SEJFY BEZKLASOWE
W DUŻYCH ROZMIARACH !**

**DZIĘKI BOGATEMU WYBOROWI ROZMIARÓW
SPEŁNIAJĄ FUNKCJONALNOŚĆ
SZAF O PODWYŻSZONYM
POZIOMIE BEZPIECZEŃSTWA**



SL 125T/2 EL



SL 87T EL



SL 150T EL

Model				Ilość sekcji	 KG
SL 65 T	630	460	340	1	17
SL 87 T	870	460	340	1	20
SL 125T	1252	460	340	1	27
SL 125/2T	1252	460	340	2	30
SL 150T	1490	460	340	2	32
SL 150/2T	1490	460	340	2	35
SL 150/3T	1490	460	340	3	36
SL 185	1800	460	340	1	46



Maksymalne obciążenie półki

- Nowoczesny design stanowiący ozdobę biura
- Spawana konstrukcja z blachy 1,2 mm
- Każdy model (za wyjątkiem SL 185) wyposażony standardowo w skarbonki
- Jedyne na rynku sejfy bezklasowe z podziałem na sekcje według standardu DWA/TRZY SEJFY W JEDNYM
- Możliwość wyposażenia sejfów lub sekcji w oddzielne zamki elektroniczne lub kluczowe
- Pionowy podział na oddzielne sejfy pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca w biurze w połączeniu z niezależnym dostępem do każdej sekcji oraz brak konieczności oddzielnego kotwienia
- Otwory do kotwienia
- Nowość Office Designe:
Kolor korpusu - grafit (RAL 7024),
kolor drzwi - jasnoszary (RAL 7038)

Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

VALBERG

serii: **SL 185/2**

Poziom bezpieczeństwa: 




SL 185/2

Model				Ilość półek	Ilość segregatorów	
SL 185/2	1800	920	340	4	60	85



Maksymalne obciążenie półki



SL 65T SL 87 T SL 125 T SL 125 T/2 SL 125 T/2 SL 150/2 T SL 150/3 T SL 150/3 T SL 185 SL 185/2

- Bezpieczna szafa do przechowywania dokumentów
- Nowoczesny design stanowiący ozdobę biura
- Spawana konstrukcja z blachy 1,2 mm
- Dwoje oddzielnie zamykanych drzwi
- Zamki kluczowe PRAKTIK (2000 kombinacji)
- Nowość Office Designe:
Kolor korpusu - grafit (RAL 7024),
kolor drzwi - jasnoszary (RAL 7038)

Szafy aktowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

VALBERG

serii: **AMH**

Poziom bezpieczeństwa: 




AMH 1891

Model				Ilość półek	Ilość segregatorów	
AMH 1891	1830	921	460	4	60	108



Maksymalne obciążenie półki



AMH 1891

- Bezpieczna szafa do przechowywania dokumentów
- Konstrukcja spawana, wykonana z blachy 1,5 mm
- Zasuwa blokująca lewe drzwi
- Trójstronny system ryglowy (podwójne rygle dolne, górne oraz środkowe)
- Średnica rygli 15 mm
- Zamek klasowy Kaba Mauer zapewniający ochronę przed otwarciem przez niepowołane osoby
- Maksymalna nośność półek – 80 kg
- Wewnątrz wzmocnione rygle zapewniające podwyższoną estetykę
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)




Szafy kartotekowe

serii: **A**

VALBERG



Model				Ilość szuflad	 KG
A 42	685	408	485	2	21
A 43	995	408	485	3	29
A 44	1305	408	485	4	38



- Przeznaczone do przechowywania teczek formatu A4 lub segregatorów
- Kartoteki AFC 07 przeznaczone dla formatów A5 i A6
- Wytrzymałość szuflady wynosi minimum 50 000 wysunięć przy obciążeniu 20 kg.
- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość. Pozwala to na pełne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafy
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady
- Centralny zamek kluczowy PRAKTIK (1000 kombinacji) z możliwością zmiany cylindra + klucz matka
- Szafy kartotekowe serii A zapewniają ekonomiczną eksploatację powierzchni biurowej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy kartotekowe dla formatów A5 i A6


serii: **AFC**

VALBERG

AFC 03




AFC 06




Warianty
układu
podziałek
w szufladach


Model	format dokumentów				Ilość szuflad	
AFC 06 / AFC 06C	A5 i A6	1327	553	631	6	62
AFC 07 / AFC 07C	A5	1327	515	631	7	71
AFC 09C	A6	1327	470	631	9	75



AFC 06



AFC 07



AFC 09

- Kartoteski AFC 06, AFC 07 dostępne w wersji do samodzielnego montażu lub w konstrukcji spawanej (indeks C). Kartoteki AFC 09 dostępne tylko w konstrukcji spawanej
- Kartoteki AFC 07 przeznaczone są do przechowywania formatów A5; AFC 09 - dla formatu A6; AFC 06 - dla formatu A5 i A6, płyt CD oraz DVD
- Wytrzymałość szuflady wynosi minimum 50 000 wysunięć przy obciążeniu 20 kg.
- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość. Pozwala to na pełne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafy
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady
- W zestawie AFC 07 - 7 przegród , 14 przegródek poprzecznych; AFC 09 - 9 przegród, 18 przegródek poprzecznych; AFC 06 - przegrody oraz przegródki poprzeczne- opcjonalnie
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy kartotekowe mobilne

serii: **BA, BFC**


VALBERG



BA4-65/3

Model				Ilość szuflad	
BA4 65/3	653*	420	490	3 (2+1)	23
BFC 66/3	660*	480	490	3	21
BFC 70/3	700*	470	490	3 (2+1)	27
BFC 70/4	710	480	490	4 (3+1)	27

* wysokość podana wraz z kołami



BA4 65/3

BFC 66/3

BFC 70/3

BFC 70/4

- Górne szuflady przystosowane do przechowywania artykułów biurowych, dolne do teczek zawieszkowych lub segregatorów w formacie A4
- Oszczędność w organizacji przestrzeni biurowej
- Wytrzymałość szuflady wynosi minimum 50 000 wysunięć przy obciążeniu 20 kg.
- Prowadnice teleskopowe zapewniają swobodny i płynny wysuw szuflady na maksymalną długość
- Możliwość jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady
- Centralny zamek kluczowy
- Komody/kontenery biurowe wyposażone w koła za wyjątkiem modelu BFC70/4
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Szafy kartotekowe dla dużych formatów

serii: **A1, A0**

VALBERG




A1 05/2




A1 05/1+A1 05/2+A1 05/3

Model				Ilość szuflad	
A1 05/0	466	1010	691	5	70
A1 05/1	415	1010	691	5	65
A1 05/2	390	1010	691	5	60
A1 05/3	465	1010	691	5	64
A0 05/0	491	1359	922	5	124
A0 05/1	415	1359	922	5	118
A0 05/2	390	1359	922	5	105
A0 05/3	465	1359	922	5	110




A1 05/0




A1 05/1
Segment górny

A1 05/2
Segment środkowy

A1 05/3
Segment dolny



A0 05/0



A0 05/1
Segment górny

A0 05/2
Segment środkowy

A0 05/3
Segment dolny

- Prowadnice teleskopowe zapewniają płynny ruch szuflad przy maksymalnym obciążeniu
- System pełnego wysuwu szuflad
- Dostępne modele z pięcioma szufladami dla formatów A0 i A1
- Możliwość montażu dodatkowej sekcji przejściowej, środkowej pięcioszufladowej, zwiększającej objętość modułu do 15 szuflad

- Szuflady wyposażone w zacisk przytrzymujący dokumenty oraz dwie przegrody dla rozdelenia mniejszych formatów
- Udźwig szuflady 20 kg
- Centralny zamek kluczowy
- Meble spawane, nie wymagają montażu
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)


Meble socjalne

serii: **LS**

VALBERG



Model				Ilość sekcji	
LS 01	1830	302	500	1	17
LS 001	1830	276	500	1	13
LS 01-40	1830	418	500	1	19
LS 11-40D	1830	418	500	1/2	22
LS 21	1830	575	500	2	29
LS 21-80P	1830	813	500	2/4	38
LS 22	1830	575	500	4	29
LS 24	1830	575	500	8	33
LS 31	1830	850	500	3	40
LS 34	1830	850	500	12	44
LS 41	1830	1130	500	4	55



- Przeznaczone do przechowywania odzieży w miejscu pracy, szatniach
- Stabilna, solidna konstrukcja
- Możliwość łączenia ze sobą szaf podczas montażu
- Otwory wentylacyjne
- Zamek kluczowy PRAKTIK (2000 kombinacji) z możliwością wymiany cylindra + klucz matka
- Wyposażenie standardowe zawiera drążek z haczykami, wieszaki, wizytownik, przegroda (w wybranych modelach)
- Bogate wyposażenie wewnętrzne
- Dostarczane w kompaktowych opakowaniach do samodzielnego montażu lub w całości
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Meble socjalne

serii: **LS**

VALBERG



Noga LS



Podstawa ławka LS



Noga regulowana



Daszek LS



Zamek na kłódkę



Podstawa LS



Ławka garderobiana LS

Wypożyczenie dodatkowe

Daszek do szafy LS 01
Daszek do szafy LS 01-40 / 11-40D
Daszek do szafy LS 21 / LS 24
Daszek do szafy LS 31 / LS 34
Daszek do szafy LS 41
Noga regulowana do LS 100 mm
Podstawa LS-2
Podstawa LS-2/80
Podstawa z ławką sosna do szaf LS-01-40 / LS 11-40D
Podstawa z ławką sosna do szaf LS-21
Podstawa z ławką sosna do szaf LS-21-80
Podstawa z ławką sosna do szaf LS-41
Ławka garderobiana 1000
Ławka garderobiana 1500
Ryglowanie 3-punktowe
Dolna półka na obuwie
Zamek na kłódkę

Model				
Podstawa-ławka LS-21	300	575	770	10
Podstawa-ławka LS-41	300	1130	770	15
Podstawa-ławka LS-01-40	300	418	770	7
Podstawa-ławka LS-21-80	300	813	770	9
Ławka garderobiana	400	1000	400	11
Ławka garderobiana	400	1500	400	14

Meble socjalne

serii: **ML**

VALBERG

NOWOŚĆ



ML 11-30



ML 01-30

Model					Ilość sekcji	
ML 11-30	model podstawowy	1830	300	500	1	18
ML 01-30	model dopełniający					17
ML 11-30Y	model podstawowy	1830	300	500	1	14
ML 01-30Y	model dopełniający					16
ML 12-30	model podstawowy	1830	300	500	2	18
ML 02-30	model dopełniający					14
ML 14-30	model podstawowy	1830	300	500	4	19
ML 04-30	model dopełniający					16
ML 11-40	model podstawowy	1830	400	500	1	20
ML 01-40	model dopełniający					17
ML 11-40Y	model podstawowy	1830	400	500	1	20
ML 01-40Y	model dopełniający					19
ML 12-40	model podstawowy	1830	400	500	2	20
ML 02-40	model dopełniający					17
ML 14-40	model podstawowy	1830	400	500	4	22
ML 04-40	model dopełniający					19
ML 11-50	model podstawowy	1830	500	500	1	22
ML 01-50	model dopełniający					19
MLS 11-50Y	model podstawowy	1830	500	500	1	24

Meble socjalne

serii: **ML**

VALBERG

NOWOŚĆ



WZMOCNIONY KORPUS

Konstrukcja wzmocniona ramą spawaną



ZAMEK KLUCZOWY PRACTIC

2000 kombinacji



SZYBKI MONTAŻ PIONOWY

Możliwość montażu w wąskich pomieszczeniach.
System łączników (zaczepów) ułatwia montaż



SYSTEM MODUŁOWY

Możliwość połączenia szafek w moduły dzięki jednej wspólnej ścianie bocznej oraz specjalnym mocowaniom



ULEPSZONA WENTYLACJA

Otworki wentylacyjne w drzwiach i dodatkowo w tylnej ścianie



DOWOLNOŚĆ STRONY OTWIERANIA DRZWI

Montaż drzwi prawo i lewostronnie

Paleta kolorów

standardowa paleta



RAL 9016 RAL 7038 RAL 7038 RAL 7035 RAL 5002

niestandardowa paleta



RAL 1016 RAL 1018 RAL 2008 RAL 3000 RAL 5015 RAL 5012 RAL 6018 RAL 7004 RAL 7016

- Spawana rama zapewniająca wzmocnioną geometrię i wytrzymałość korpusu
- Zamknięty prostokątny profil tylnej części korpusu
- Dzięki zastosowanym wzmocnieniom wysokie walory estetyczne - równomierne zagięcia i prześwity drzwi
- Modułowy system konstrukcji pozwalają tworzyć rzędy modułów dowolnej długości w zależności od specyfiki pomieszczenia

- Równe rzędy szafek odzieżowych lub szafek do przechowywania rzeczy osobistych
- 3 warianty wymiarów względem szerokości oraz zróżnicowane akcesoria
- 2 rodzaje przegródek dla rozdzielania czystej i brudnej odzieży
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary) oraz bogata gama kolorów dodatkowych

Meble socjalne

serii: **ML**

VALBERG

NOWOŚĆ

Warianty wzmacnianych zamykanych szafek BHP serii **ML**



ML 11-30



ML 01-30



ML 11-40



ML 01-40



ML 12-30



ML 02-30



ML 11-50



ML 11-50 D

Dodatkowe elementy - warianty wyposażenia

Nogi ML-300/ ML-400/ ML-500

Nóżki stalowe z rurek 20x20 mm z możliwością regulacji wysokości lub ławeczki z nóżkami



Przegroda pionowa ML 1200/ ML 1500

Przegroda pionowa ML 1200 / ML 1500 montowana pionowo pomiędzy górną a dolną półką w celu rozdzielenia czystej i brudnej odzieży.



ML 11-50Y

Zamek KL

Zamiast zamka kluczowego montaż bezkluczowego zamka Euro-locks A129 z elementem (pentelka) zawieszkowym do kłódki.



Zamknięcie na kłódkę



Sejfy meblowe

serii: **T**

VALBERG



T 140

Master klucz



T 170

**JEDYNY NA RYNKU BEZKLASOWY
SEJF DEPOZYTOWY !**



TD 23



T 230



T 280

Model									
T 140	140	195	140	138	193	95	-	3	2.5
T 170	170	260	230	168	258	185	-	5	8
T 200	200	310	200	198	308	155	-	5.5	9
T 230	230	310	250	228	308	205	-	6.5	14
TD 23	230	300	250	227	297	195	-	5,5	13
T 250	250	350	250	248	348	205	-	7	18
T 280	280	350	300	278	348	255	1	8	25



Zamek kluczowy




Zamek elektroniczny




T 140




T 170




T 200




T 230



TD 23



T 250



T 280

- Grubość płyty czołowej – 2,8 mm
- Dwa automatyczne rygły
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem i kompletem dwóch kluczy
- Zamek elektroniczny standardowo wyposażony w master klucz (umożliwia otwarcie awaryjne)
- Model TD 23 wyposażony w otwór depozytowy o rozmiarach 155 x 10 mm
- Otwory montażowe w dnie lub ścianie sejfu
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 7024 (grafitowy)



REGAŁY METALOWE





Regały metalowe

serii: **MS Standard**

VALBERG



Model				Ilość półek
Kompletne zestawy regałowe w paczkach. Nogi regałów składane.				
Regał MS 160KD/70x30/4	1600	700	300	4
Regał MS 185KD/70x30/4	1850	700	300	4
Regał MS 200KD/100x30/4	2000	1000	300	4
Regał MS 200KD/100x40/4	2000	1000	400	4
Regał MS 200KD/100x60/4	2000	1000	600	4
Kompletne zestawy regałowe w paczkach. Nogi regałów w całości (pełna wysokość).				
Regał MS 185/100x30/4	1850	1000	300	4
Regał MS 185/100x40/4	1850	1000	400	4
Regał MS 185/100x60/4	1850	1000	600	4
Regał MS 200/100x30/6	2000	1000	300	6
Regał MS 200/100x40/6	2000	1000	400	6
Regał MS 200/100x60/6	2000	1000	600	6
Regał MS 220/100x30/6	2200	1000	300	6
Regał MS 220/100x40/6	2200	1000	400	6
Regał MS 220/100x60/6	2200	1000	600	6



Maksymalne obciążenie regału



Maksymalne obciążenie na półkę



Kompaktowe opakowanie



Na śrubach



Regulacja półek co 30 mm

- Sprzedawane w kompaktowym opakowaniu
- Zestawy dostępne w wersji z nogami składanymi lub w całości (pełna wysokość)
- Maksymalna nośność regału 500 KG
- Maksymalne obciążenie półki 100 KG
- Montaż za pomocą śrub
- Półki regulowane w zakresie 30 mm
- Kompaktowe opakowanie
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)

Regały metalowe do samodzielnej kompletacji


serii: **MS**

VALBERG

seria **MS Standard**



- Maksymalna nośność regału 500 KG
- Maksymalne obciążenie półki 100 KG
- Montaż za pomocą śrub
- Nogi w całości (pełna wysokość)
- Półki regulowane w zakresie 25 mm
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)




Maksymalne obciążenie regału



Na śrubach



Regulacja półek co 25 mm



Noga regału Standard MS o profilu 30x30 mm




Plastikowa stopka na podstawę regału

seria **MS Strong**



- Maksymalna nośność regału 750 KG
- Maksymalne obciążenie półki 140 KG
- Montaż za pomocą śrub
- Nogi w całości (pełna wysokość)
- Półki regulowane w zakresie 25 mm
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)




Maksymalne obciążenie regału



Na śrubach



Regulacja półek co 25 mm



Noga regału Strong MS o profilu 38x38 mm




Plastikowa stopka na podstawę regału

seria **MS Hard**



- Maksymalna nośność regału 1000 KG
- Maksymalne obciążenie półki 200 KG
- Montaż za pomocą śrub
- Nogi w całości (pełna wysokość)
- Półki regulowane w zakresie 25 mm
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)




Maksymalne obciążenie regału



Na śrubach



Regulacja półek co 25 mm



Noga regału Hard MS o profilu 40x40 mm



Plastikowa stopka na podstawę regału

WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKA PÓŁEK DO REGAŁÓW Z SERII MS

PÓŁKA MS STANDARD
[RÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIE
NA PÓŁKĘ – DO 100 KG]

GŁADKIE
PROSZKOWE
POKRYCIE

ZAOKRĄGLONA KRAWĘDŹ PODWAJAJĄCA
GRUBOŚĆ METALU, ZWIĘKSZAJĄCA JEJ
WYTRZYMAŁOŚĆ

ŁATWO DOSTĘPNE
OBSZARY MONTAŻOWE

PÓŁKA MS STANDARD
JEDNO CENTRALNE
ŻEBRO WZMACNIAJĄCE
[WYSOKOŚĆ 26 MM,
GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 MM]

ŻEBRO BOCZNE
[WYSOKOŚĆ 33 MM]

ŻEBRA BOCZNE
[WYSOKOŚĆ ŻEBRA
33 MM.]

PÓŁKA MS STRONG
DWA CENTRALNE ŻEBRA
[WYSOKOŚĆ KAŻDEGO
ŻEBRA 26 MM, GRUBOŚĆ
BLACHY 0,5 MM]

PÓŁKA MS HARD
DWA CENTRALNE ŻEBRA
[WYSOKOŚĆ KAŻDEGO
ŻEBRA 26 MM, GRUBOŚĆ
BLACHY 0,7 MM]

PÓŁKA **HARD MS**
[RÓWNOMIERNE
OBCIĄŻENIE NA PÓŁKĘ **200 KG**]


PÓŁKA **STRONG MS**
[RÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIE
NA PÓŁKĘ 140 KG]

- ➔ **Owalne otwory montażowe**
[ułatwiają złożenie i rozłożenie regału]
- ➔ **Pokrycie : odporna na rdzę farba proszkowa**

Regały metalowe do samodzielnej kompletacji


VALBERG

serii: **MS**



■ Noga regału MS Standard 160/185/200/220/255

Wysokość, mm:
1600/1850/2000/2200/2550
Grubość blachy 1,2 mm




■ Noga regału MS Strong 160/185/200/220/235/255/275/310

Wysokość, mm:
1600/1850/2000/2200/2350/2550
/2750/3100
Grubość blachy 1,2 mm



■ Noga regału MS Hard 180/200/220/235/250/275/300

Wysokość, mm:
1800/2000/2200/2350/2500/2750/
3000 Grubość blachy 1,5 mm



■ Komplet wsporników L-kształtnych Standard MS / Strong MS / Hard MS (Prostokątne narożniki - 4 sztuki)



■ Komplet wsporników T-kształtnych Standard MS / Strong MS / Hard MS

(z wycięciem ułatwiającym
wkręcenie śruby – 2 szt.)



■ Komplet Stabilizator zebra półki MS-70/100/120 Szerokość w mm: 700/1000/1200



■ Komplet Wspornik półki



■ Komplet Przedziałka MS-30/40/50/60

Głębokość w mm:
300/400/500/600



■ Komplet Komplet podziałek na półki MS CR 70x60/MS CR 100x60

Szerokość w mm: 700/1000
Głębokość w mm: 600



■ Komplet Taśma ograniczająca MS-30/40/50/60/70/100/120

Głębokość w mm:
300/400/500/600/700/1000/1200



■ Metalowa stopka

Plastikowa
stopka



MS Standard
(Dla MS 500)



MS Strong
(Dla MS 750)



MS Hard
(Dla MS 1000)



Boczna ścianka MS

50x30/40/50/60
Wysokość w mm:
500
Głębokość w mm:
300/400/500/600

Boczna ścianka MS

200x30/40/50/60
Wysokość w mm:
2000
Głębokość w mm:
300/400/500/600




Tylna ścianka MS

50x70/100
Wysokość w mm:
500
Szerokość w mm:
700/1000

Tylna ścianka MS

200x70/100
Wysokość w mm:
2000
Szerokość w mm:
700/1000



Półka MS Standard- obciążenie 100 kg na półkę
Szerokość w mm: 700/1000
Głębokość w mm: 300/400/500/600

Półka MS Strong- obciążenie 140 kg na półkę
Szerokość w mm: 1000/1200
Głębokość w mm: 300/400/500/600

Półka MS Hard – obciążenie 200 kg na półkę
Szerokość w mm: 1000, Głębokość w mm: 300/400/500/600



Regały metalowe średniego składowania

serii: **MS PRO**

VALBERG

NOWOŚĆ

- Maksymalna nośność regału 4000 KG
- Maksymalne obciążenie półki 1000 KG
- Przeznaczony do przechowywania w pomieszczeniach magazynowych jak i garażach, punktach handlowych, schowkach
- Półki regulowane w zakresie 50 mm
- Charakteryzują się łatwą w montażu konstrukcją, na którą składają się ramy pionowe i przytwierdzonych do nich poziomych belek oraz półek
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7038 (jasnoszary)

Dwa typy ramy:

Expert

Grubość
nogi
1,5 mm

**4000
KG**

Maksymalne
obciążenie
sekcji

Profi MS

Grubość
nogi
1,2 mm

**2500
KG**

Maksymalne
obciążenie
sekcji

stal ocynkowana



* wszystkie elementy
ocynkowane (prócz belki)
dostępne kolorach z palety RAL

Poziom (półka)




Regulacja półek
co 50 mm

**do
600
KG**

Maksymalne
obciążenie
poziomu
(półki)

Belka


Konstrukcja spawana



Podstawa nogi regału

Podstawę nogi regału z otworami
kotwowymi przymocowuje się do
dolnej części nogi dwiema śrubami M8

Maksymalny ciężar równomiernie rozłożony na półkę, zależny od szerokości półki



Minimalna ilość ściązaczy międzybelkowych, szt.

1

1

1

2

2


Regały metalowe elementy, części zamienne

serii: **MS PRO**

VALBERG

NOWOŚĆ


Składana rama




Konstrukcja ramy jest składana. Rama - składa się z dwóch pionowych stojaków połączonych poziomymi i ukośnymi łącznikami.

Standardowe wymiary Wys. x Szer. (mm)


2000 x 400/500/600/800/1000
2500 x 400/500/600/800/1000
3000 x 400/500/600/800/1000




Półka (poziom)




Półki są zainstalowane na belkach, tworząc piętro (półkę). Na piętrze można umieścić od 3 do 7 półek, w zależności od długości belki.



Możliwość pokrycia półek płytą DSP




Spawana belka regałowa



Ściągacz (łącznik) belek

Łączy dwie belki poziome składowania. Przy dużym obciążeniu zapewnia stabilność półek, zapobiega ich deformacji.



Pojemność poziomów regału

Na piętro (półkę) 8 x (175 mm) / 24 x (175 mm) Na piętro (półkę) 6 x (185-225 mm) / 18 x (185-225 mm)	Na poziom (półkę) 7 x (225 mm) / 21 x (225 mm) Na poziom (półkę) 8 x (195/205/215 mm) / 24 x (195/205/215 mm) Na poziom (półkę) 9 x (175-185 mm) / 27 x (175-185 mm)	Na poziom (półkę) 9 x (195-225 mm) / 27 x (195-225 mm) Na poziom (półkę) 10 x (185 mm) / 30 x (185 mm) Na poziom (półkę) 11 x (175 mm) / 33 x (175 mm)
MS Pro 200/150/60	MS Pro 200/180/60	MS Pro 200/210/60

Regały metalowe warianty wyposażenia

serii: **MS PRO**

VALBERG

Nowość

■ Regały MS Pro



MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4



MS Pro 250/150x60/5



MS Pro 300/150x80/5


■ Sekcje dodatkowe




MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4



MS Pro 250/150x60/5





MS Pro 300/150x80/5

**Możliwość
przechowywania opon
samochodowych i felg**

Nakładka na szynę

montowana na poziomych
regału w celu zaokrąglenia
krawędzi belek



MS Pro 200/150/300/4



MS Pro 200/150/600/3



MS Pro 200/150x60/3

! Uwaga: przedstawiona przykładowa wizualizacja nie stanowi oferty handlowej




Regały metalowe przesuwne

VALBERG



Rozdzielacz półek



Szyna ze stoperem



Bez śrub

Model Podstawowy/Dodatkowy				Ilość półek
Przesuwne Dwustronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	500/600/800	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	500/600/800	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	500/600/800	8 półek (7+1)
Stacjonarne Dwustronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	500/600/800	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	500/600/800	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	500/600/800	8 półek (7+1)
Stacjonarne Jednostronne Półki				
Podstawowy/Dodatkowy	2015	700/1000/1200	250/300/400	6 półek (5+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2395	700/1000/1200	250/300/400	7 półek (6+1)
Podstawowy/Dodatkowy	2730	700/1000/1200	250/300/400	8 półek (7+1)
Szyny i wyposażenie dodatkowe				
Szyny bez stopera	2000			
Szyny bez stopera	2000			
Baza dla stopera 2000	2000			
Panel dla stopera 897x685/955/1155		897	685/955/1155	
Rozdzielacz MS-30/40/50			300/400/600	
Tylna ściana	350	700/1000/1200		
Ściana między półkami	350	700/1000/1200		
Zestaw drzwi	2395/2015	1000		



Maksymalne
obciążenie
półki

- Zwiększona przestrzeń użytkowa na archiwum (maksymalne wykorzystanie przestrzeni)
- Jedno lub dwustronna konstrukcja regału przesuwne
- Obciążenie półki 80 kg, sekcji 900 kg
- Zakres regulacji wysokości półek - 20 mm
- Kolor RAL 7035 (jasnoszary)



MEBLE WARSZTATOWE





Stoły warsztatowe

serii: **Garage**

- Przeznaczone do wygodnej organizacji miejsca pracy w garażach, domowych warsztatach, szkołach, a nawet na balkonach, ze względu na kompaktowe wymiary
- Szybki, łatwy montaż
- Kompaktowe wymiary 1000x500 mm pozwalają umieścić stół warsztatowy w miejscach o ograniczonej powierzchni
- Blat wykonany jest z blatu meblowego 18 mm (sosna) z nakładką z blachy ocynkowanej o grubości 1.2 mm, obciążenie do 300 kg
- Podpory wykonane są ze stójki MS Hard, profil o przekroju 40x40 mm, grubość stali 1,5 mm
- Niewielkie opakowanie. Dostarczane są w częściach, w jednym zbiorczym opakowaniu
- Regulacja półki co 50 mm
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



VALBERG

NOWOŚĆ



Maksymalne obciążenie półki

Zestawy stołów warsztatowych **Garage**

■ Kolory wykończenia:



RAL 7038



RAL 5002

Garage N°112

2 półki; blat o grubości 18 mm (Sosna) z ocynkowaną blachą 1.2 mm; 4 nogi



Garage N°113

2 półki; blat o grubości 18 mm (Sosna) z ocynkowaną blachą 1.2 mm; 4 nogi, szuflada




Garage N°114

2 półki; blat o grubości 18 mm (Sosna) z ocynkowaną blachą 1.2 mm; 4 nogi, tablica



Garage N°115

2 półki; blat o grubości 18 mm (Sosna) z ocynkowaną blachą 1.2 mm; 4 nogi, tablica, oświetlenie led



Stoły warsztatowe - akcesoria

serii: **Garage**

VALBERG


NOWOŚĆ

Dodatkowe akcesoria **Garage**

Dodatkowo stół warsztatowy można wyposażać w perforowaną tablicę, oświetlenie led i akcesoria do narzędzi, półkę MS Standart 100x50 (obciążenie – 100 kg) lub szufladę (obciążenie – 30 kg)


Tablica WS - 100

Metal 1,2 mm



Zestaw oświetlenia W

Oświetlenie LED, Zasilanie - 220 V
Moc - 11 W, Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm




Półka MS Standart 100x50

Grubość 0,5 mm, wysokość
żebra 33 mm, grubość
czołowego żebra 1 mm



Maksymalne
obciążenie
półki



Szuflada Garage

Przechowywanie narzędzi.
Nie wymaga złożenia.



Maksymalne
obciążenie
szuflady



Wygodne opakowanie

Zmieścisz w bagażniku
swojego samochodu!



Waga wraz
z opakowaniem



Stoły warsztatowe

serii: **Master**



VALBERG

- Metalowe stoły warsztatowe serii MASTER przeznaczone do wygodnej organizacji miejsca pracy w garażach, warsztatach, szkołach, a nawet na balkonach, ze względu na kompaktowe wymiary
- Odporne na podwyższoną wilgotność. Podstawowe elementy warsztatu (wsporniki, półki, łożyska podłużne, nakładka na blat) wykonane są ze stali ocynkowanej
- Kompaktowe wymiary 1000x500 mm pozwalają umieścić stół warsztatowy w miejscach o ograniczonej powierzchni
- Możliwość przechowywania 4 kół samochodowych 195/65 R15, 205/55 R16
- Modułowość. Dzięki jednej podporze stoły warsztatowe można ustawić w linii tworząc sekcje
- Dostarczane w częściach
- Stół warsztatowy można kupić w zestawie (w jednym opakowaniu), lub skompletować z oddzielnych elementów
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)




**Z CZEGO
SKŁADA SIĘ
ZESTAW:**




Maksymalne obciążenie blatu*

Blat M-100




Sklejka - 24mm, zabezpieczona lakierem bezbarwnym

Blat MT-100



Sklejka - 24mm + ocynkowana blacha 1,2 mm

Półka M -100



Maksymalne obciążenie na półkę

Podpora MF-1



Plastikowe zaślepki ochronne na nogi

w zestawie



Nogi podpory MS Pro




Z otworem pod kotwy. Mocowanie do podpory dwiema śrubami M8.


+ Opcja



Szuflada M -140



Belka M 90



* Dopuszczalne obciążenie tylko w przypadku korzystania z podpór MS Pro

Stoły warsztatowe

serii: **Master**

VALBERG

Zestawy stołów warsztatowych **Master**



Master 101 (z półką)



Master 102 (z blatem bez nakładki)



Master 103 (z szufladą)



Master 104 (z szufladą i półką)



Master 105
(z dwiema szufladami i półką)



Master 106
(z dwiema półkami)



Master 109
(z dwiema półkami i szufladą)




Master 110
(z trzema szufladami)



Master 111
(z dwiema szufladami)




Master 107
(dwa stoły warsztatowe ze wspólną podporą)



Możliwość przechowywania opon samochodowych R15 195/65, R16 205/55

Zestaw akcesoriów do stołów warsztatowych **Master**


Tablice:




WS 100.1.0



WS 100.1.1




WS 100.2.0
+ mocowanie do 2 tablic



WS 100.2.1
+ mocowanie do 2 tablic


Podpora MF-1



Profil belki



Zaczepty



Stojaki wykonane są z ocynkowanych profili metalowych 55x30 mm
Perforacja co 50 mm

Konstrukcja podpory składa się z dwóch pionowych słupków, połączonych ze sobą belkami



Stoły warsztatowe

serii: **Profi W**



VALBERG


- Przeznaczone są do wygodnej organizacji miejsca pracy na produkcji, w szkołach, warsztatach i garażach. Stoły warsztatowe, można nabyć zarówno w zestawie, jak również samodzielnie zmontować
- 5 podstawowych modeli blatów z MDF 24 mm + blacha ocynkowana 1,2 mm
- 3 rodzaje szafek WD-1 (1 drzwi), WD-2 (drzwiczki i szuflady), WD-5 (5 szuflad), obciążenie szuflady i półki do 30 kg
- Teleskopowe prowadnice szuflad
- Szafki z drzwiczkami, otwierane na zewnątrz. Możliwość zmiany strony otwierania drzwi
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



Z CZEGO SKŁADA SIĘ ZESTAW STOŁU WARSZTATOWEGO:




Tablica WS



Wymiary Wys. x Szer. (mm):
500x1000/1200/1400/1600/1800

Metal 1,2 mm.
Kwadratowa perforacja:
10x10 mm, skok 38 mm




Blat WT



Wymiary Gł. x Szer. (mm):
700x1000/1200/1400/1600/1800


Ocynkowana blacha 1,2 mm
MDF 24 mm




3 modele szafek WD:
WD-1, WD-2
WD-5



**Szafa
WD**



**Podpora
WF-1**



**Półka i ścianka
Wsh**



Stoły warsztatowe

serii: **Profi W**



VALBERG

Warianty wyposażenia stołów warsztatowych Profi W

■ Stoły 1000 mm



WT 100.F1/F1.000



WT 100.WD1/F1.000



WT 100.WD2/F1



WT 100.WD5/F1.000



WT 100.WD5/WD1.000

■ Stoły 1200 mm



WT 120.F1/F1.000



WT 120.WD1/F1.000



WT 120.WD2/F1.000



WT 120.WD5/F1.000



WT 120.WD5/WD1.000

■ Stoły 1400 mm



WT 140.WD1/F1.000



WT 140.WD2/F1.000



WT 140.WD5/F1.000



WT 140.WD5/WD1.000



WT 140.WD2/WD1.000

■ Stoły 1600 mm



WT 160.WD1/F1.000



WT 160.WD2/F1.000



WT 160.WD5/F1.000



WT 160.WD1/WD2.000



WT 160.WD5/WD5.000

■ Stoły 1800 mm



WT 180.WD1/WD1.000



WT 180.WD1/WD2.000



WT 180.WD2/WD5.000




WT 180.WD1/WD5.000




WT 180.WD5/WD5.000

■ Warianty blatów WT

Wymiary Gł. x Szer. (mm)
700x1000/1200/1400/1600/1800



Blacha ocynkowana
1,2 mm MDF 24 mm




Stoły warsztatowe

serii: **Profi W**

VALBERG

Tablice do stołów warsztatowych **Profi W**


Tablice 1000 mm



WS 100.1.0




WS 100.1.1



+ mocowanie 2-x tablic


WS 100.2.0



WS 100.2.1




Tablice 1200 mm



WS 120.1.0




WS 120.1.1



+ mocowanie 2-x tablic


WS 120.2.0



WS 120.2.1




Tablice 1400 mm



WS 140.1.0



WS 140.1.1



+ mocowanie 2-x tablic


WS 140.2.0



WS 140.2.1




Tablice 1600 mm



WS 160.1.0




WS 160.1.1



+ mocowanie 2-x tablic


WS 160.2.0



WS 160.2.1




Tablice 1800 mm



WS 180.1.0




WS 180.1.1



+ mocowanie 2-x tablic

WS 180.2.0




WS 180.2.1



Zestaw oświetlenia W

Oświetlenie LED, Zasilanie - 220 V
Moc - 11 W, Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm



Opcja



Stoły warsztatowe

serii: **Profi W**

VALBERG

Akcesoria do stołów warsztatowych **Profi W**


Szafa WD-1



Maksymalne obciążenie półki

Z drzwiczkami, 2 półki z regulacją 80 mm
Możliwość zmiany strony otwierania drzwi.

Szafa WD-2



Maksymalne obciążenie półki





Prowadnice teleskopowe



Maksymalne obciążenie szuflady

Szafa WD-5



Maksymalne obciążenie szuflady




Prowadnice teleskopowe



Centralny zamek kluczowy

Szuflada mała - 3 szt., szuflada duża - 2 szt. szyny Teleskopowe.

Szuflada WD-0



Maksymalne obciążenie szuflady

Z drzwiczkami, 2 półki z regulacją 80 mm.
Możliwość zmiany strony otwierania drzwi.

Wymiary szuflad: Szer. x Wys. x Gł. (mm)
szuflada mała: 380 x 100 x 600
szuflada duża: 380 x 190 x 600


2 regulowane półki, z regulacją 80 mm.
Możliwość zmiany strony otwierania drzwi.
Mała szuflada wyposażona w wysuwane prowadnice i zamek kluczowy. 100% wysuwanie szuflad.

Szafa Profi WD

Szafa mocowana do tablicy lub do ściany
Zamek kluczowy z uchwytem (2 klucze w komplecie).
Regulowana półka. Możliwość zmiany strony otwierania drzwi.



Maksymalne obciążenie szafki




Przykładowe mocowanie szafki na tablicy

Tablica WS 60

Tablica do akcesoriów z kilkoma opcjami mocowania do ściany:

- Do ściany (kołki wbijane, 4 szt.).
- Między dwie szafy Profi WD na zaczepy.
- możliwość połączenia tablic między sobą za pomocą zaczepów.



Tablica WS 60 + Profi WD

Stoły warsztatowe

serii: **Profi W**

VALBERG

Akcesoria do stołów warsztatowych **Profi W**


Półka i ścianka Wsh



Maksymalne obciążenie półki


120/0

Do stołu warsztatowego bez szafki z blatem WT-120 i dwiema podporami WF-1




120/1

Do szafki i blatu WT-120




140/1

Do szafki i blatu WT-140




160/1

Do szafki i blatu WT-160




160/2

Do dwóch szafek i blatu WT-160




180/2

Dla dwóch szafek i blatu WT-180




Podpora WF-1




Blat WT 100/120/140/160/180

Oblacha ocynkowana 1,2 mm + MDF 24 mm





Maksymalne obciążenie blatu



Tablica WS 100/120/140/160/180


Blacha 1,2 mm
Do blatów WT-100/120/140/160/180



+ Opcja

Zestaw oświetlenia W

Oświetlenie LED,
Zasilanie - 220 V, Moc - 11 W
Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm



+ Opcja



Stoły warsztatowe

serii: **Expert WS**



VALBERG


- Przeznaczone są do organizacji pracy w pracowniach, warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych. Stoły warsztatowe serii WS wyróżnia umocniona konstrukcja oraz możliwość łączenia w moduły
- Możliwość tworzenia miejsca pracy z uwzględnieniem indywidualnych wymagań
- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Błat wykonany ze sklejki o grubości 30 mm, udźwig do 2000 kg
- Udźwig modułu z jedną szafką i dwiema podporami do 750 kg; moduł z dwiema szafkami do 2000 kg
- Błat można zabezpieczyć nakładką z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm lub 3 mm
- Dostarczane w częściach
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)

RAL 7038


RAL 5002



Z CZEGO SKŁADA SIĘ ZESTAW STOŁU WARSZTATOWEGO:



Tablica WS




Wymiary Szer. x Wys. w mm:
500 x 1200/1600/2000

Metal 1,2 mm. Kwadratowa perforacja: 10x10 mm, skok 38 mm




Maksymalny obciążenie blatu *

Blaty




W

Sklejka
30 mm



WTS

Sklejka 30 mm
+ blacha ocynk.
grubość 1,5 mm



WTH


Sklejka 30 mm
+ blacha proszk.
grubość 3 mm



Wymiary Gł. x Szer. (mm):
700x1200/1600/2000

Nakładka W 200

Metal 5 mm



Regulowana podpora o wysokości 840 - 1090 mm, regulacja 50 mm

Podpora WF-2



Półka i ścianka Wsh



2 modele szafek:
WS - 1
WS - 6

Szafa WS



Stoły warsztatowe

serii: **Expert WS**

VALBERG

Warianty wyposażenia stołów warsztatowych **Expert WS**

Stoły 1200 mm



W120.F2/F2.000



W120.F2/WS1.000



W120.WS6/F2.000



W120.WS1/WS6.000

Stoły 1600 mm



WTS160.F2/F2.000



W160.F2/WS1.000



WTS 160.F2/WS6.000



W 160.WS6/WS1.000

Stoły 2000 mm



W200.F2/F2.000



WTH200.WS1/F2.000



W200.F2/WS6.100



WTS200.WS6/WS1.000




WTH200.WS6/WS6.000

Opcje blatów




W

Sklejka 30 mm



WTS

Sklejka 30 mm
+ nakładka ze stali
ocynkowanej 1,5 mm




WTH

Sklejka 30 mm + blacha
proszkowana
(RAL 7038) 3 mm



Nakładka W 200

Stal 5 mm



Wymiary Gł. x Szer. (mm):
700x1000/1200/1600/2000


Stoły warsztatowe

serii: **Expert WS**

VALBERG

Zestawy tablic do stołów warsztatowych **Expert WS**


■ Tablice 1200 mm



WS 120.1.0




WS 120.1.1



+ mocowanie dwóch tablic


WS 120.2.0




WS 120.2.1




■ Tablice 1600 mm



WS 160.1.0




WS 160.1.1



+ mocowanie dwóch tablic


WS 160.2.0



WS 160.2.1




■ Tablice 2000 mm



WS 200.1.0




WS 200.1.1



+ mocowanie dwóch tablic

WS 200.2.0



WS 200.2.1




■ Zestaw oświetlenia W

Oświetlenie LED, Zasilanie - 220 V
Moc - 11 W, Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm



Opcja



1000 - 2000

Stoły warsztatowe

serii: **Expert WS**

VALBERG

Akcesoria do stołów warsztatowych **Expert WS**

Szafa WS-1

Wypożyczona w drzwi oraz w dwie wyjmowane regulowane półki, (regulacja co 80 mm). Możliwość zmiany strony otwierania drzwi.




Maksymalne obciążenie półki

Szafa WS-6

Sześć szuflad wyposażonych w maty ochronne. Prowadnice teleskopowe. Centralny zamek na klucz.

Wymiary Wys.x Szer. x Gł. (mm):
45x490x550 / 100x490x550 / 220x490x550



Maksymalne obciążenie szuflady



Blaty


Wymiary:
Szerokość - 1200, 1600, 2000 mm
Głębokość - 700 mm



Maksymalny obciążenie blatu *


W

W-120/160/200
Sklejka 30 mm




WTS

WTS-120/160/200
Sklejka 30 mm + stal ocynkowana 1,5 mm



WTH

WTH-120/160/200.
Sklejka 30 mm + stal proszkowana 3 mm



Nakładka na W 200

Stalowa nakładka, 5 mm




Półka i scianka Wsh




Maksymalne obciążenie półki

WSh-120/1 Hard




Dla stołu warsztatowego z blatem 120 cm i jedną szafką

WSh-140/1




Dla stołu warsztatowego serii WS z blatem 200 cm i dwiema szafkami

WSh-180/2



Dla stołu warsztatowego z blatem 160 cm i jedną szafką

WSh-200/1 Hard



Dla stołu warsztatowego z blatem 200 cm i jedną szafką



Stoły warsztatowe


serii: **Expert WS**

VALBERG

Akcesoria do stołów warsztatowych **Expert WS**



Podpora WF-2

Podpora z regulacją wysokości 840-1090 mm, regulacja co 50 mm



Tablica WS 120/160/200


Metal 1,2 mm. Dla blatów WS-120/160/200



+ Opcja

Zestaw oświetlenia W


Oświetlenie LED, Zasilanie - 220 V
Moc - 11 W, Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm




+ Opcja

Listwa WSH

Metal 3 mm




Dla wzmocnienia stołu warsztatowego z dwiema podporami



strona wewnętrzna

Wzmacniacz narożny WF-2

Metal 3 mm




Dla wzmocnienia stołu warsztatowego z dwiema podporami



strona wewnętrzna

Wzmacniacz 160/200

Metal 1,5 mm




Dla wzmocnienia stołu warsztatowego z dwiema podporami 1600 - 2000 mm




strona zewnętrzna

Dodatkowe funkcje

Szafki WS można uzupełnić kółkami, uchwytem i tablicą, tworząc własny mobilny blok




Wygodny uchwyt



Tablica perforowana

Szafa szufladowa na kółkach WS-6
Góra szafki pokryta gumową olejoodporną matą



100 KG
Maksymalne obciążenie na koło

Montaż kół



+ Opcja

Solidne koła skrętne z odpornej na ścieranie opony z poliuretanu. Średnica 100 mm



Szafa narzędziowa

serii: **TC 1095**



VALBERG

Szafa narzędziowa **TC 1095**

- Przeznaczone do wygodnej organizacji miejsca pracy na produkcji, w warsztatach, garażach oraz szkołach
- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafki (szeroki wybór kombinacji)
- Grubość stali 0,8 mm
- Rygle wykonane ze stali ocynkowanej i plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie
- Wyposażone w wygodne zamki kluczowe i klamki (Burg GSC813, 2 klucze w komplecie)
- Dostępne dwa wymiary półek, szuflad, trzy warianty przegród wewnętrznych dla stworzenia ergonomicznej przestrzeni
- Dostarczane w częściach lub zmontowane
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



Maksymalne obciążenie szafki




Maksymalne obciążenie półki



Maksymalne obciążenie szuflady



Maksymalne obciążenie tablicy




RAL 7038

RAL 5002


TC 1095



Mała półka TCSH 43x47




Duża półka TCSH 95x47




Przy zastosowaniu TCF 43x47 do montażu niezbędna przegroda TCD-1800 lub TCD-900.

Szuflada wysuwana mała TCF 42x45




Szuflada wysuwana duża TCF 87x45



Przy zastosowaniu szuflady TCF 42x47 do montażu niezbędna jest przegroda TCD-1800, TCD-1800/2 lub TCD-900

Tablica TCS 50x43

Perforacja kwadratowa 10x10 mm



Uchwyty na narzędzia

SK-40

Ø 40 mm
(16 uchwytów)



SK-50

Ø 50 mm
(12 uchwytów)



HSK-63

Ø 63 mm
(16 uchwytów)




Kontener

Do przechowywania drobnych elementów




+ Opcja

Przegroda pionowa



TCD 900



Szafa narzędziowa

serii: **TC 1095** - wyposażenie szafki

VALBERG



TC 1095-001010



TC 1095-021000



TC 1095-021010



TC 1095-021020



TC 1095-002020



TC 1095-001030



TC 1095-002000



TC 1095-002020



TC 1095-100302



TC 1095-100206



TC 1095-100215



TC 1095-1002010

! Uwaga: przedstawiona przykładowa wizualizacja nie stanowi oferty

Szafa narzędziowa

serii: **TC 1995**



VALBERG

Szafa narzędziowa **TC 1995**

- Przeznaczone do wygodnej organizacji miejsca pracy na produkcji, w warsztatach, garażach oraz szkołach
- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia szafy (szeroki wybór kombinacji)
- Grubość stali 0,8 mm
- Rygle wykonane ze stali ocynkowanej i plastikowe tuleje zapewniają cichą pracę drzwi i solidne zamykanie
- Wyposażone w wygodne zamki kluczowe i klamki (Burg GSC813, 2 klucze w komplecie)
- Dostępne dwa wymiary półek, szuflad, trzy warianty przegród wewnętrznych dla stworzenia ergonomicznej przestrzeni
- Dostarczane w częściach lub zmontowane
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



Maksymalne obciążenie szafy




Maksymalne obciążenie półki



Maksymalne obciążenie szuflady



Maksymalne obciążenie tablicy




RAL 7038


RAL 5002



**Mała półka
TCSH 43x47**




**Duża półka
TCSH 95x47**




Przy zastosowaniu TCF 43x47 do montażu niezbędna przegroda TCD-1800 lub TCD-900.

**Szuflada wysuwana
mała TCF 42x45**




**Szuflada wysuwana
duża TCF 87x45**



Przy zastosowaniu szuflady TCF 42x45 do montażu niezbędna jest przegroda TCD-1800, TCD-1800/2 lub TCD-900

**Tablica
TCS
50x43**

Perforacja kwadratowa 10x10 mm



**Uchwyty
na narzędzia**

SK-40

Ø 40 mm
(16 uchwytów)



SK-50

Ø 50 mm
(12 uchwytów)



HSK-63

Ø 63 mm
(16 uchwytów)




Kontener

Do przechowywania drobnych elementów




+ Opcja

Przegroda pionowa



**TCD
1800/2**



**TCD
1800**

Szafa narzędziowa

serii: **TC 1995** - warianty wyposażenia szafy

VALBERG



TC 1995-042000



TC 1995-042020



TC 1995-041030



TC 1995-041040



TC 1995-004000



TC 1995-004020



TC 1995-003040



TC 1995-100600



TC 1995-120402



TC 1995-10060.10



TC 1995-121015



TC 1995-12100.10



Ciężka szafa narzędziowa

serii: **AMH TC**

VALBERG

Ciężka szafa narzędziowa **AMH TC**



- Przeznaczona do przechowywania narzędzi, elementów ciężkich w przestrzeni przemysłowej
- Konstrukcja szafy - spawana
- Grubość metalu korpusu 1,5 mm
- Możliwość indywidualnego dopasowania wyposażenia. Trzy warianty przegród wewnętrznych, dwa wymiary półek oraz szuflad dla stworzenia ergonomicznej przestrzeni
- Półki ze stali ocynkowanej
- Elementem konstrukcyjnym jest cokół z otworami umożliwiającymi transport szafy przy pomocy wózka widłowego
- W zestawie niezawodne zamki kluczowe Kaba Mauer w klasie A
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



Maksymalne obciążenie szafy




Maksymalne obciążenie półki



Maksymalne obciążenie szuflady



Maksymalne obciążenie tablicy





Trójstronny system ryglowania



Prowadnice teleskopowe

RAL 7038

RAL 5002



3-stronny system ryglowania




Niezawodne zamki sejfowe Kaba Mauer (klasa A)



AMH TC



• otwory widłowe:




W zestawie tablica perforowana AMH TC




Kwadratowa perforacja 10x10 mm co 38 mm

Szuflada AMH TC 60




Szuflada AMH TC 125




Regulacja szuflad co 64 mm

Półka AMH TC



Zestaw przegród szufladowych




Regulacja półek co 32 mm

Półka narzędziowa AMH TC


SK-40

Ø 40 mm (16 uchwytów)



SK-50

Ø 50 mm (12 uchwytów)



HSK-63

Ø 63 mm (16 uchwytów)



Maksymalne obciążenie półki



Półki mocowane pod kątem 20°

Ciężka szafa narzędziowa

serii: **AMH TC** - warianty wyposażenie szafy

VALBERG



AMH TC-004000



AMH TC-004010



AMH TC-062000



AMH TC-005020



AMH TC-003040



AMH TC-062030



AMH TC-062032



AMH TC-003000

z półkami SK-40



AMH TC-004000

z półkami SK-50



Ciężka szafa modułowa

serii: **HARD**

- Przeznaczona do przechowywania narzędzi, wyrobów i elementów ciężkich w przestrzeni przemysłowej i warsztatach
- Konstrukcja szafy pozwala na samodzielny montaż i demontaż. Podstawę konstrukcji stanowią dwie ramy (pionowe MS PRO ze stali ocynkowanej, łączenia pionowe i poziome)
- Korpus łączony z ramą (ściany boczne, podłoga, dach, drzwi metalowe zawieszane). Grubość drzwi - 1 mm. Możliwość indywidualnej kompletacji według własnego projektu i potrzeb
- Trzy wymiary szuflad o różnej wysokości; komplety przegród szufladowych dla ergonomicznego zagospodarowania przestrzeni; dwa typy półek do przechowywania narzędzi; półka wysuwana, półki komputerowe
- W zestawie niezawodne zamki kluczowe Kaba Mauer, w klasie A
- Dostarczane w częściach lub zmontowane
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)



VALBERG



**HARD
1000**



**HARD
2000**




Konstrukcja - łatwy montaż i demontaż*



* Przy zakupie Hard należy zamówić jedynie dwie ramy Hard 1000 lub dwie ramy Hard 2000 oraz odpowiedni korpus. W zestawie z korpusem: ściany boczne i plecy, podłoga, dach, drzwi, komplet mocowań.

HARD 1000



HARD 2000



Ciężka szafa modułowa


serii: **HARD** - komponenty szafy

VALBERG

Półki

Półka HARD

stal ocynkowana



Maksymalne obciążenie półki

Półka wysuwana HARD

stal ocynkowana



Maksymalne obciążenie półki




Półka narzędziowa



Maksymalne obciążenie półki

Wymiary:
Wys. x Szer. x Gł. (mm):
30 x 1030 x 17



Zestaw wsporników do montażu 3 półek narzędziowych



Udźwig wsporników
220 kg



Błat do szafy Hard 1000



Maksymalne obciążenie



Płyta o grubości 30 mm

SZUFLADY WYSUWANE




Maksymalne obciążenie szuflady




Szuflada HARD 60

Wygodne wymiary
Wys. x Szer. x Gł. (mm):
125 x 970 x 460




Zestaw przegród HARD 60

W komplecie 8 podłużnych i 2 poprzeczne przegrody




Szuflada HARD 125

Wygodne wymiary
Wys. x Szer. x Gł. (mm):
125 x 970 x 460




Zestaw przegród HARD 125

W komplecie 8 podłużnych i 2 poprzeczne przegrody





Szuflada HARD 265

Wygodne wymiary
Wys. x Szer. x Gł. (mm):
275 x 970 x 460



Tablica perforowana

Udźwig tablicy 20 kg
Wys. x Szer. x Gł. (mm):
49 x 1037 x 26



Ciężka szafa modułowa

serii: **HARD 1000** - warianty wyposażenia

VALBERG



Hard 1000 - 000000



Hard 1000 - 002010



Hard 1000 - 001010



Hard 1000 - 021010



Hard 1000 - 021020



Hard 1000 - 021030



Hard 1000 - 002030



Hard 1000 - 021110



Hard 1000 - 000030



Hard 1000 - 020000



Hard 1000 - 021000



Hard 1000 - 031001





Ciężka szafa modułowa

serii: **HARD 2000** - warianty wyposażenia

VALBERG



Hard 2000 - 000000



Hard 2000 - 004001



Hard 2000 - 004011



Hard 2000 - 004012



Hard 2000 - 033001



Hard 2000 - 033011



Hard 2000 - 033012



Hard 2000 - 033013



Hard 2000 - 009011



Hard 2000 - 062012



Hard 2000 - 062000



Hard 2000 - 062011



Wózki narzędziowe

serii: **WDS**

VALBERG

- Przeznaczone do przechowywania i sprawnego przemieszczania narzędzi i akcesoriów w przedsiębiorstwach przemysłowych, w autoserwisach i zakładach warsztatowych
- Wózki dostępne w formie zabudowanej i otwartej
- Wyprodukowane z wysokiej jakości stali
- Teleskopowe prowadnice wysuwanych szuflad
- System całkowitego wysuwania się szuflad
- Nośność małej szuflady 15 kg, dużej 30 kg, półki i blatu wózka - 40 kg
- Wyposażone w wygodne uchwyty i koła (średnica 100 mm), 2 - neoprenowe, 1 - skrętne, 1 - skrętne z hamulcem
- Błat wózka pokryty gumową nakładką odporną na olej
- Nie wymaga samodzielnego montażu (nie dotyczy WDS 0)
- Kolor RAL 7038 (szary) oraz kolor RAL 5002 (niebieski)




Maksymalne obciążenie małej szuflady




Maksymalne obciążenie dużej szuflady



Prowadnice teleskopowe



Pełny wysuw



Koła w komplecie




100 mm
Średnica kół

Wózek WDS 0

Typu otwartego.
3 półki, regulacja wysokości półki co 50 mm



Maksymalne obciążenie wózka




Maksymalne obciążenie na dwie górne półki



Maksymalne obciążenie na dolną półkę

+ Opcja


Do wózka można zamontować tablicę WDS



Wózek WDS HARD



Maksymalne obciążenie wózka



Opcje dodatkowe

Półki z uchwytem na narzędzia*

SK 40

Ø 40 mm
(14 szt.)



SK 50

Ø 50 mm
(6 szt.)



HSK 63

Ø 63 mm
(14 szt.)



+ Opcja



Półki montowane pod kątem 20°



4 wytrzymałe koła
(2 koła z hamulcem)
średnica - 100 mm




Półka HARD

+ Opcja



Maksymalne obciążenie półki



* półki sprzedawane oddzielnie




Wózki narzędziowe

serii: **WDS**

VALBERG

Wózek WDS 5



Szuflada mała – 3 szt.
Szuflada duża – 2 szt.

Kompaktowe wymiary
Wys x Szer. x Gł. mm:
Szuflada mała: 75 x 655 x 400
Szuflada duża: 170 x 655 x 400

Wózek WDS 6



Szuflada mała – 5 szt.
Szuflada duża – 1 szt.

Kompaktowe wymiary
Wys x Szer. x Gł. mm:
Szuflada mała: 75 x 655 x 400
Szuflada duża: 170 x 655 x 400

Wózek WDS 7




Szuflada mała – 7 szt.

Kompaktowe wymiary
Wys x Szer. x Gł. mm:
Szuflada mała 75 x 655 x 400



Maksymalne obciążenie wózka




centralny zamek kluczowy



+ Opcja

Komplet przegród WDS



+ Opcja

Wózek WDS 9

Mała szuflada – 6 szt.
Duża szuflada – 3 szt.




centralny zamek kluczowy



Maksymalne obciążenie wózka



Maksymalne obciążenie na koło




* komplet kół sprzedawany oddzielnie

Dodatkowe akcesoria do stołów warsztatowych i wózków narzędziowych

VALBERG


serii: **WDS**

Tablice WS 100/120/140/160/180/200



Zestaw oświetlenia W


Oświetlenie LED
Zasilanie - 220 V
Moc - 11 W
Strumień świetlny - 880 lm
Temperatura barwowa - 4000 K
Długość - 835 mm




Panel gniazd zasilających



Akcesoria do tablic




Lsh półka duża




SSh półka mała




ScSh półka na puszki




TH uchwyt na narzędzia




WH uchwyt na klucze




Profi WD szafa



uchwyt na papier



kieszonka A4



haczyk
L = 5 cm.

Dodatkowe akcesoria do stołów warsztatowych i wózków narzędziowych

serii: **WDS**


VALBERG

Kontenery plastikowe

Do przechowywania drobnych elementów, np: gwoździ, śrub itp.



komplet kół (4 szt.)




Maksymalne obciążenie na koło

uchwyty



Zestaw: tablica, pojemnik, mata ochronna odporna na oleje i smary



Krzesła przemysłowe (laboratoryjne)

Krzesło z podłokietnikami

Siedzisko i oparcie krzesła poliuretanowe, regulowana wysokość siedziska, regulowany kont oparcia, regulowana podpora na nogi, waga 15 kg



Krzesło na kołach

Siedzisko i oparcie krzesła poliuretanowe, regulowana wysokość siedziska, regulowany kont oparcia, waga 10 kg



Taboret na kołach

Siedzisko poliuretanowe, regulowana wysokość siedziska, waga 5 kg



ZAMKI, INFORMACJE TECHNICZNE



Zamki

Elektroniczne

VALBERG

ZAMKI

	PS 300	PS 310	PS 550	PS 600	PS 610	PS 650
FUNKCJA						
KLASA, ECB-S, EN 1300	A	B	A	B	B	B
KOD MASTER	1	1	1	1	1	1
KOD UŻYTKOWNIKA	1	9	9	1	9	9
PODWÓJNY KOD	-	+	-	+	+	+
OPÓŹNIENIE OTWARCIA (0-99 MIN.)	+	+	+	+	+	+
OKNO OTWARCIA (1-9 MIN.)	+	+	+	+	+	+
WYDŁUŻENIE CZASU OTWARCIA	-	-	-	-	-	-
BLOKADA PRZY ŹŁE WPROWADZONYM KODZIE	+	+	+	+	+	+
ALARM ATAKU	-	-	-	-	-	-
PODŁĄCZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ	-	-	-	-	-	-
AUDYT OTWARĆ	-	-	-	-	-	-
KLUCZ AWARYJNY	-	-	-	-	-	+

Zamek	Klasa	KLAWIATURY					
							
		E01	E02	E05	E31	E36	E33
	A	x	x		x		
PS300							
	B	x	x		x		
PS310							
	B	x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA	x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA		x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMAK		x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA
PS550							
	B			x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA	x SYSTEM RYGLOWY M3	x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA	
PS600							
	B			x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA	x SYSTEM RYGLOWY M3	x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA	
PS610							
	B						x SYSTEM RYGLOWY M3/M6 + KLAMKA
PS650							
	A B						
LG/Sargent							

LIMITY WARTOŚCI DO PRZECHOWYWANIA

URZĄDZENIA								
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2	niewyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu		wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		wyposażone w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających o bowiązkowej ochronie	
O	0,5	244 017,00 zł	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	2,5	1 220 085,00 zł
I	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	5	2 440 170,00 zł
II	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł
III	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł
IV	5	2 440 170,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł
V	8	3 904 272,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł
VI	12	5 856 408,00 zł	20	9 760 680,00 zł	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł
VII	16	7 808 544,00 zł	30	14 641 020,00 zł	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł
VIII	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	60	29 282 040,00 zł	120	58 564 080,00 zł
IX	nie dotyczy		60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	160	78 085 440,00 zł
X	nie dotyczy		100	48 803 400,00 zł	120	58 564 080,00 zł	200	97 606 800,00 zł

Klasa odporności na włamanie według PN-EN 14450	Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych na stałe				Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej			
	urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu		urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu		urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego	
S1	0,1	48 803,40 zł	0,2	97 606,80 zł	0,8	390 427,20 zł	1,5	732 051,00 zł
S2	0,2	97 606,80 zł	0,4	195 213,60 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł

POMIESZCZENIE										
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2	niewyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu		wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego		wyposażone w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających o obowiązkowej ochronie		1) wyposażone w system sygnalizacji włamania i napadu, z dwiema niezależnymi torami transmisji sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażone w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objęte ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających o obowiązkowej ochronie	
O	0,5	244 017,00 zł	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	2,5	1 220 085,00 zł	15	7 320 510,00 zł
I	1	488 034,00 zł	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	5	2 440 170,00 zł	20	9 760 680,00 zł
II	1,5	732 051,00 zł	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	40	19 521 360,00 zł
III	3	1 464 102,00 zł	6	2 928 204,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	60	29 282 040,00 z
IV	5	2 440 170,00 zł	10	4 880 340,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	80	39 042 720,00 zł
V	8	3 904 272,00 zł	15	7 320 510,00 zł	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	120	58 564 080,00 zł
VI	12	5 856 408,00 zł	20	9 760 680,00 zł	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł	bez ograniczeń	
VII	16	7 808 544,00 zł	30	14 641 020,00 zł	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń	
VIII	20	9 760 680,00 zł	40	19 521 360,00 zł	60	29 282 040,00 zł	120	58 564 080,00 zł	bez ograniczeń	
IX	30	14 641 020,00 zł	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń	
X	40	19 521 360,00 zł	80	39 042 720,00 zł	120	58 564 080,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XI	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XII	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	
XIII	60	29 282 040,00 zł	80	39 042 720,00 zł	bez ograniczeń		bez ograniczeń		bez ograniczeń	

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Limity określamy w jednostkach obliczeniowych (j.o.) gdzie 1 jednostka obliczeniowa to równowartość 120 przeciętnych wynagrodzeń wg danych GUS za ostatni kwartał

UWAGA! Przedstawione obliczenia mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy ze względu na fakt, iż w przypadku drukowanej wersji katalogu nie ma możliwości bieżącej aktualizacji przeciętniej wartości wynagrodzenia

PROMET

Feel Safe ■

Zapraszamy do obejrzenia
największego showroomu
sejfów VALBERG w Europie.

Ponad 600m² ekspozycji.
Szeroki wybór sejfów
wszystkich modeli
i rozmiarów.

PROMET SAFE Sp. z o.o.
ul. Łowicka 22
02-502 Warszawa
www.promet-safe.pl

